

## Ponorná tlaková čerpadla SPP **BP 6 Deep Well**

Ponorné tlakové čerpadlo BP 6 Deep Well s 30 m dlouhým přípojovacím kabelem – ideální pro využití podzemních vod ze studní. S robustním krytem z ušlechtilé oceli, distanční nožkou na podporu instalace a se samostatným spínačem/vypínačem.

### Vybavení:

- Integrovaný zpětný ventil
- Kryt čerpadla a přípojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli
- 
- Integrovaný zpětný ventil
- Distanční nožka jako podpora instalace
- 
- Vestavěný předfiltr
- 
- 
- 
- 



**Objednací číslo: 1.645-422.0**

### Technické údaje

Výkon motoru max. (W)	1000
Průtok max. (l/h)	< 5000
Čerpací výška (m/bar)	55/5,5
Ponorná hloubka max. (m)	27
Průměr	-
Přívodní teplota max. (°C)	35
Hmotnost bez příslušenství (kg)	13,7
Rozměry (D x Š x V) (mm)	99x99x717
Přípojovací závit	G1
Přípojovací kabel (m)	H07RN-F/30

## Detaily

### Popis

Ponorné tlakové čerpadlo BP 6 Deep Well je svým 30 m dlouhým přípojovacím kabelem předurčeno k čerpání vody z hlubších studní. Ať už zavlažování zahrady nebo zásobování domácnosti užitkovou vodou ve spojení s tlakovým spínačem – s podzemní vodou z vlastní studny lze v domácnosti a na zahradě ušetřit obrovské množství drahocenné pitné vody. Kryt čerpadla a přípojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli jsou velmi robustní. Vestavěný předfiltr jakož i distanční nožka chrání spolehlivě přítok vody v čerpadle během a po instalaci před znečištěním. Přiložené 30 m dlouhé lano lze snadno připevnit na čerpadlo, což umožní jeho bezpečné spuštění do studnové šachty. Samostatný spínač/vypínač na konci kabelu zabezpečuje pohodlnou a bezpečnou obsluhu čerpadla. V balení je přípojovací sada k připojení hadic, která umožňuje snadné napojení hadic o průměru 3/4" a 1" k čerpadlu, včetně vestavěného zpětného ventilu.

---

### Vybavení a užitek

Kryt čerpadla a přípojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli

Delší životnost a nárazu vzdornost

30 m dlouhý přípojovací kabel

Bezpečné použití i v níže položených oblastech.

Včetně konektoru čerpadla a zpětného ventilu

Rychlé připojení hadic o průměru 3/4" a 1" k čerpadlu

Distanční nožka jako podpora instalace

Spolehlivá ochrana před nečistotami při vypouštění a instalaci čerpadla

Spínač/vypínač na konci kabelu

Pohodlná a bezpečná obsluha čerpadla

Včetně 30 m dlouhého přípojovacího kabelu

Pro bezpečné uchycení čerpadla.

Vestavěný předfiltr

Chrání čerpadlo před nečistotami a zvyšuje tím jeho životnost a funkční spolehlivost.

---

## Volitelné příslušenství

### Adaptéry / Přípojky

#### Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý

Připojení sacích hadic odolné proti podtlaku na čerpadlo. Vč. hadicové sponky. Pro čerpadla s G1" (33,3 mm) připojovacím závitem. Pro hadice 3/4" (19 mm) a 1" (25,4 mm).

Objednací číslo 6.997-359.0



Objednací číslo 6.997-473.0



#### Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, velký

Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).

Objednací číslo 6.997-418.0



#### Čerpadla - připojovací díl Basic

K připojení 1/2" (12,7 mm) zahradních hadic na čerpadla s G1" (33,3 mm) připojovacím závitem.

Objednací číslo 6.997-358.0



#### Připojovací sada Premium

Připojovací sada k připojení vodovodních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.

Objednací číslo 6.997-340.0



Objednací číslo 6.997-474.0



## Ostatní

### Plovákový spínač

Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody. S 10 m speciálního připojovacího kabelu.

**Objednací číslo 6.997-356.0**



**Objednací číslo 6.997-546.0**



**Objednací číslo 6.997-549.0**

