

Jednomotorový profi mokrý-suchý vysavač s nádrží na nečistoty o objemu 55 l. Vysavač nalezne uplatnění v řemeslech, průmyslu a úklidových firmách. Dodáván sériově s filtrem na hrubé nečistoty pro mokrý sací provoz. Speciální systém Eco-Filter umožňuje změnu mezi mokrým a suchým vysáváním bez vyjmutí filtru (při nasazení volitelného plochého filtru). Sériové příslušenství C-DN 40, držák na příslušenství, gumový kabel a integrované čerpadlo na odstranění nečistot. Mechanické čištění plochého filtru.

Vybavení:

- Sací hadice 4 m
- Sací trubky
- kov 2 x 0,5 m
- Mokrý-suchá podlahová hubice 360 mm
- Spárová hubice
- Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná)
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Clipsystém k prodloužení hadic
- Spínací automatika
- Kompletně odnímatelné čerpadlo na špinavou vodu
- Ruční brzda
- Mechanické čištění filtru
- Ochrana proti nárazu
- Madlo
- Ochranná třída I
- Bezúdržbové sací turbíny 1 kusy

**Objednací číslo: 1.146-202.0****Technické údaje**

Množství vzduchu (l/s)	57
Podtlak (mbar/kPa)	235/23,5
Objem nádrže (l)	55
Max. příkon (W)	Max. 2350
Výkon vyprazdňovacího čerpadla (W)	800
Standardní jmenovitý průměr (mm)	40
Délka kabelu (m)	10
Hladina hluku (dB)	63
Hmotnost (kg)	23
Rozměry (D x Š x V) (mm)	570x370x860

Detaily

Popis

Mokro-suchý vysavač NT 611 Eco K je stroj se zvláště pohodlnou obsluhou vhodný pro univerzální používání v řemeslech a živnostech.

Stroj je schopen odstraňovat velká množství nasátých tekutin přes čerpadlo takže lze kontinuálně vysávat.

Elektronická kontrola naplnění při dosažení maximální hladiny kapaliny automaticky vypíná turbínu. Se dvěma velkými koly vzadu a vodicími kolečky vpředu je robustní stroj zabezpečený proti převrácení a je velmi pohyblivý. Díky své nízké hmotnosti ho lze bez problémů přenášet.

Komfort nabízí také velký spínač a uložení kabelu a příslušenství přímo na stroji. Velmi praktický je plochý skládaný filtr (volitelně), který má mnoho předností: Uživatel může bez dlouhého přerušení vysávat jak mokré tak suché nečistoty, neboť filtrační vložka (volitelný plochý skládaný filtr) leží vždy nad hladinou kapaliny. Filtr je snadno k dosažení, aniž by musela být sejmuta hlava turbíny. Plochý skládaný filtr zvyšuje užitný objem nádoby, neboť do něj nezasahuje.

Použití

univerzální použití v řemeslech a živnostech, či ochraně před katastrofami, kde musí být odstraňována velká množství kapalin jakko např. při škodách způsobených vodou, odsávání nádrží, tanků atd.

Vybavení a užitek

Integrované čerpadlo na špinavou vodu

Pomocí vypouštěcího čerpadla lze zlikvidovat velké množství tekutin, takže je možné vysávat bez přerušování.

Integrované uložení příslušenství

Uložení příslušenství je integrováno do velkého nárazníku.

Speciální vysavače

NT 611 Eco K



makes a difference

Volitelné příslušenství

Autohubice

Aut. sací hubice DN 40, 90mm

Zahnutá plochá hubice, plast s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.900-952.0



Gumové sací hubice, zkosené 45°

Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°

Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejovzdorná. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-105.0




Gumový sací nástavec

Gumový nástavec

Guma

Objednací číslo 4.763-057.0



Hrubý filtr pro provoz mokrého sání

Hrubý filtr pro vysávání mokrých nečistot

Kov s pěnovým těsněním Standardně u NT 611 ECO K & KF

Objednací číslo 6.904-287.0



Inaktiv

Separační spojka

Objednací číslo 6.388-900.0



Koleno, kov

Koleno DN40, kov

Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým připojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).

Objednací číslo 6.900-276.0



Koleno DN35, kov

Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).

Objednací číslo 6.900-519.0



Koleno, plast

Koleno plast C -DN 40

Plastové koleno (DN 40) se svorkovým systémem je vhodné pro všechny varianty NT.

Objednací číslo 5.031-904.0



Koleno, ušlechtilá ocel

Koleno DN 40, ušl. ocel

Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40

Objednací číslo 6.902-079.0



Koleno, ušlechtilá ocel

Koleno DN35, ušl. ocel

Ušlechtilá ocel, DN 35, zvláštní příslušenství - náhrada

Objednací číslo 6.903-141.0



Kovové sací trubky

Sací trubka DN35, 0,5m, kov

Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotorových NT vysavačů.

Objednací číslo 6.900-514.0



Sací trubka DN40, 0,5m, kov

Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40.

Objednací číslo 6.900-275.0



Opravné sady

Opravná sada

Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem.

Objednací číslo 2.639-873.0



Papírový filtr (2-vrstvý)

Papírové filtrační sáčky

BIA-(U, S, G, C) testováno, vnější vrstva zesílena, testováno na třídu prachů M, 5 ks

Objednací číslo 6.904-208.0



Papírový filtr (2-vrstvý)

Papírové filtrační sáčky

BIA-(U, S, G, C) testováno, vnější vrstva zesílena, testováno na třídu prachu M, 5 ks

Objednací číslo 6.904-208.0



Plochý skládaný filtr (papír)

Plochý skládaný filtr jen náhrada Kärcher

Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Objednací číslo 6.904-367.0



Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý skládaný filtr (PES) - BIA-C třída prachu M: polyesterový vlies odolný proti hnilobě, vynikající pro vysávání mokrých nečistot a abrazivního materiálu. Standard pro NT 35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS.

Objednací číslo 6.904-360.0



Pojezdové hubice

Pojezdová hubice NT 55/1 Eco + NT 611Eco

Kov, výškově nastavitelná se sadou kartáčových lišt a gumových lišt (pouze pro NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/ Tact verze).

Objednací číslo 4.130-401.0



Připojovací nátrubek C-DN (Clip na kónusu), EL (elektricky vodivé)

Připojovací objímka C DN 40

Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé.

Objednací číslo 5.407-111.0



Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)

Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá.

Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.407-109.0



Prodlužovací hadice (Clip-System)

Prodlužovací hadice (Clip-Systém)

Standardní prodlužovací hadice C 40 -Clip System, 2,5 m k prodloužení všech C-DN-40 standardních sacích hadic. **Není elektricky vodivá.**

Objednací číslo 6.906-344.0



Redukce

Redukční objímka

Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.

Objednací číslo 5.407-113.0



Redukce (trubka -> hubice)

Redukční kus (trubka -> hubice)

Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.

Objednací číslo 6.902-072.0



Redukce (trubka -> hubice)

Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)

Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuželem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.

Objednací číslo 6.902-017.0



Sací hadice (Clip-System)

Sací hadice

Standardní sací hadice 10 m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky

Objednací číslo 6.906-242.0



Sací hadice kpl, C40, 4m

Sací hadice 4m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky

Objednací číslo 6.906-321.0



Sací hadice kpl, C40, 10m

Standardní sací hadice 10,0 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky

Objednací číslo 6.906-279.0



Sací hadice

Sací hadice 4 m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky

Objednací číslo 6.906-241.0



Sací hadice (Clip-System)

Sací hadice kompl., C40, 4m, olejvzdorná

S bajonetovým a svorkovým připojením, délka 4 m, odolná proti olejům, bez kolena nebo připojovací objímky.

Objednací číslo 6.906-714.0



Sací hadice komplet (Clip-System)

Sací hadice C DN-40, kpl.

Standardní sací hadice 4 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 40, bez modulu. Možná opravárenská sada pro systém Clip: 2.639-873 není el.

Objednací číslo 4.440-678.0



Sací trubky z ušlechtilé oceli

Sací trubka, DN 40

Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.

Objednací číslo 6.906-531.0



Sací trubka DN 40

Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-081.0



Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu

Sada pro hasiče

Kompletní sada robustního příslušenství specifická pro cílovou skupinu pro čištění ve spojení se sací hadicí odolnou proti olejům a kovovou podlahovou hubicí.

Objednací číslo 2.637-360.0



Spárové hubice

Štěrbínová hubice DN40, kov

Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.

Objednací číslo 6.905-817.0



Štěrbínová hubice DN40, plast

Štěrbínová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm.

Objednací číslo 6.903-033.0



Speciální filtrační vaky, filtrační vak pro mokré vysávání

Speciál. filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot

Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot třída prachu L je vhodný jako pro vysávání jak suchých, tak i mokrých nečistot. Vhodný pro NT 561, NT 611 a NT 611 K.

Objednací číslo 6.904-211.0



UBS nevodivá média

UBS nevodivá média NT 361 Eco

UBS nevodivá média, pro jednomotorové varianty profi NTk vypnutí u nevodivých kapalin jako oleje, směsi tuku a oleje s vodou atd. nebo jako dodatečná pojistka v kombinaci s vypínacími elektrodami.

Objednací číslo 2.882-517.0



Víceúčelové hubice (mokro-/suché)

Víceúčelová hubice (pro vysávání mokrých a suchých nečistot)

Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásy (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.906-383.0



Speciální vysavače

NT 611 Eco K



makes a difference

Víceúčelové hubice (mokro-/suché)

Víceúčelová hubice (mokro-suchá), plast DN40, 360mm

Plast , DN 40, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a kartáčovými pásky (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.

Objednací číslo 6.906-554.0

