



NT 70/3

Výkonný mokro-suchý vysavač s objemem nádrže 70 l a s až třemi motory.

1 Integrované uložení příslušenství

- Uložení příslušenství je integrováno do velkého nárazníku.

2 Integrovaná vypouštěcí hadice

- Pomocí vypouštěcí hadice se nádoba snadno vyprazdňuje. Jasná výhoda vzhledem k velkému objemu nádoby 70 l.

3 Ergonomické držadlo

- Díky ergonomickému držadlu můžete vysavač NT 70/1 na pracoviště přivést.

4 Robustní nárazník

- Robustní nárazník chrání vysavač před nárazy a údery.


NT 70/3

■ Ergonomické držadlo

Technické údaje

Objednací číslo	1.667-270.0	
EAN kód	4039784725386	
Množství vzduchu	l/s	3 x 74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	70
Max. příkon	W	3600
Standardní jmenovitý průměr		DN 40
Délka kabelu	m	10
Hladina hluku	dB	79
Materiál nádrže		Plast
Počet turbín		3
Frekvence	Hz	50-60
Napětí	V	220-240
Hmotnost	kg	27,6
Rozměry (D x Š x V)	mm	720 x 510 x 975

Vybavení

Sací hadice	m	4
	kusy / m	2 x 0,5 / Kov
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	400
Spárová hubice		■
Filtrační patrona		■
Vypouštěcí hadice		■
Koleno		■
Filtrační patrona		Papír
Ochrana proti nárazu		■
Madlo		■
Ochranná třída		II

■ Obsaženo v objemu dodávky.



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Filtrační patrona papír								
Filtrační patrona (papír)	1	6.907-038.0	1 kusy				Papírová filtrační patrona (BIA C třída prachu M) je vhodná jako hlavní filtr pro vysávání suchých i mokrých nečistot.	■
Podlahové hubice								
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot	2	2.889-117.0	1 kusy	DN 40		400 mm	Podlahová hubice pro vysavač mokrých a suchých nečistot (DN 40) umožňuje rychlou výměnu gumové stěrky/kartáče a je vhodná pro vysávání mokrých nečistot z velkých ploch.	■
podlahová tryska (hubice)	3	6.903-018.0	1 kusy	DN 40		370 mm	Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače.	□
podlahová tryska DN 4	4	6.906-383.0	1 kusy	DN 40		450 mm	Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.	□
podlahová tryska DN 35	5	6.906-384.0	1 kusy	DN 35		370 mm	Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a s gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stérek obj.č.6.903-081, olejvzdorné	□
Spárové hubice								
Štěrbinová hubice pro NT vysavače (DN 40)	6	6.903-033.0	1 kusy	DN 40	290 mm		Štěrbinová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů. Délka 290 mm.	■
Štěrbinová plastová hubice pro NT vysavače (DN 35)	7	6.900-385.0	1 kusy	DN 35	210 mm		Štěrbinová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm.	□
spárová tryska (hubice) NW35	8	6.900-922.0	1 kusy	DN 35	500 mm		Štěrbinová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm.	□
spárová tryska (hubice) DN 4	9	6.905-817.0	1 kusy	DN 40	400 mm		Štěrbinová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.	□
Sací trubky, kov								
Sací trubka pro NT vysavače	10	6.900-275.0	1 kusy	DN 40	0,55 m		Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40.	■
	11	6.900-514.0	1 kusy	DN 35	0,5 m		Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotorových NT vysavačů.	□
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice C DN-40, kpl.	12	4.440-678.0	1 kusy	DN 40	4 m		Elektricky nevodivá sací hadice, 4 m dlouhá, s kolenem a bajonetovou přípojkou na straně stroje a svorkovou přípojkou C 40 na straně příslušenství. Bez modulu.	■
Sací hadice C-DN 40, 16m, kompl.	13	4.440-784.0	1 kusy	DN 40	16 m		Sací hadice (C-DN 40), 16 m, s bajonetovou přípojkou a rovnou objímkou příslušenství.	□
Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot								
Pěnový filtr	14	2.889-083.0	1 kusy				Není vhodný pro vysávání suchých nečistot.	□
Membránový filtr / látkový filtr								
Membránový filtr polyester - jehlová plst	15	6.904-282.0	1 kusy				Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače.	□
Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)								
filtrační sáčky 5ks	16	6.904-285.0	5 kusy				BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachů M, 3-vrstvé, odolné proti protřetí, 5 ks pro všechny varianty NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, NT 72/2 Eco Tc	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot								
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění odpadu	17	6.900-698.0	10 kusy				Plastový sáček.	<input type="checkbox"/>
Filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot								
Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot	18	6.904-252.0	5 kusy				Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokřých nečistot, odolný proti protřžení.	<input type="checkbox"/>
Koleno, ušlechtilá ocel								
Koleno ušl. ocel	19	6.903-141.0	1 kusy	DN 35			Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 35	<input type="checkbox"/>
	20	6.902-079.0	1 kusy	DN 40			Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40	<input type="checkbox"/>
Koleno, plast								
Plastové koleno pro profi vysavače	21	5.031-718.0	1 kusy	DN 35			Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H.	<input type="checkbox"/>
Koleno plast	22	5.031-939.0	1 kusy	DN 35			Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32.	<input type="checkbox"/>
	23	5.032-427.0	1 kusy	DN 40			Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Koleno, kov								
Koleno DN35, kov	24	6.900-519.0	1 kusy	DN 35			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
Koleno DN40, kov	25	6.900-276.0	1 kusy	DN 40			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým přípojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
Autohubice								
auto-hubice NW 4mm	26	6.900-952.0	1 kusy	DN 40		90 mm	Zahnutá plochá hubice, plast s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Pojezdové hubice								
Pojezdová hubice	27	4.130-432.0	1 kusy	DN 40		644 mm	K vysávání větších ploch ve spojení s variantami NT 70/1; NT 70/2 nebo NT 70/3.	<input type="checkbox"/>
Gumové sací hubice, zkosené 45°								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	28	6.902-104.0	1 kusy	DN 35	220 mm		Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná	<input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	29	6.902-105.0	1 kusy	DN 40	220 mm		Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro vysávání trubek								
Kartáč 35/100	30	6.903-035.0	1 kusy	DN 35			Plast, průměr trubky 100 mm	<input type="checkbox"/>
Kartáč 35/200	31	6.903-036.0	1 kusy	DN 35			Plast, průměr trubky 200 mm	<input type="checkbox"/>
Sací štětece								
Sací štětec pro profi vysavače DN 35	32	6.903-862.0	1 kusy	DN 35		70 mm	Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětiniami (hovézli), 70 x 45 mm, otočný	<input type="checkbox"/>
Sací štětec DN 32	33	6.903-887.0	1 kusy	DN 32		70 mm	Otočný sací štětec (DN 32, plast) osazený PA štětiniami 70 x 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače.	<input type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka DN 40	34	6.902-081.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN 40	35	6.906-531.0	1 kusy	DN 40	1 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	
Sací trubka, DN35	36	6.902-154.0	1 kusy	DN 35	0,5 m		0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částeček. <input type="checkbox"/>
Opravné sady							
Opravná sada, C 40	37	2.639-873.0	1 kusy	DN 40			Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem. <input type="checkbox"/>
Opravná sada, DN 61	38	2.862-038.0	1 kusy	DN 61			Sada na opravu sacích hadic. Volitelně pro všechny NT 65/2 a 72/2, NT 993 I, NT 802 I. <input type="checkbox"/>
Sací hadice (Clip-System)							
Sací hadice	39	6.906-279.0	1 kusy	40	10 m		Standardní sací hadice 10,0 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky. <input type="checkbox"/>
Sací hadice pro NT vysavače	40	6.906-321.0	1 kusy	40	4 m		Sací hadice 4m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky. <input type="checkbox"/>
Sací hadice	41	6.906-546.0	1 kusy	40	4 m		Elektricky vodivá, 4 m dlouhá sací hadice s bajonetovou a svorkovou přípojkou C 40. Bez kolena a připojovací objímky. <input type="checkbox"/>
	42	6.906-635.0	1 kusy	40	16 m		S bajonetovou a svorkovou přípojkou, 16m, bez kolena nebo připojovací objímky. <input type="checkbox"/>
	43	6.906-877.0	1 kusy	40	10 m		Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá. <input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní							
Sací hadice DN 61, 4m, kompl.	44	4.440-264.0	1 kusy	DN 61	4 m		Standardní sací hadice, 4 m, s bajonetovou přípojkou DN 61 na straně zařízení a konusem DN 61 (na straně příslušenství). <input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl.	45	4.440-328.0	1 kusy	DN 61	3 m		Průmyslová sací hadice, PVC/Elastomer s ocelovou spirálou, uvnitř hladká, DN 61 (dříve DN 50), komplet, 3 m, s připojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství). <input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 61, 10m, kompl.	46	4.440-467.0	1 kusy	DN 61	10 m		Standardní sací hadice, 10 m, s připojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství). <input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejvzd.	47	4.440-613.0	1 kusy	DN 61	4 m		Olejvzdorná <input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN61, 10m, olejvzd.	48	4.440-614.0	1 kusy	DN 61	10 m		Olejvzdorná sací hadice DN 61 (dříve DN 50), komplet, 10 m, s připojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN61 (na straně příslušenství). <input type="checkbox"/>
Sací hadice komplet	49	4.440-616.0	1 kusy	DN 61	4 m		Sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektricky vodivá (el.), s připojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). <input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 4m, kompl.	50	4.440-263.0	1 kusy	DN 40	4 m		Standardní sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektricky nevodivá, s připojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). <input type="checkbox"/>
Sací hadice DN40, 4m, olejvzdor., kompl.	51	4.440-303.0	1 kusy	DN 40	4 m		Olejvzdorná sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, s připojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). <input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10m, kompl.	52	4.440-463.0	1 kusy	DN 40	10 m		Standardní sací hadice DN 40, komplet, 10 m, není elektricky vodivá, s připojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). <input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl.	53	4.440-466.0	1 kusy	DN 40	10 m		Elektricky vodivá, plast. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	
Sací hadice kompl., DN40, 10m, oeljuvz.	54	4.440-612.0	1 kusy	DN 40	10 m		Olejuvzdorná sací hadice DN 40, komplet, 10 m, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).
Spojovací nátrubky							
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	55	6.902-077.0	1 kusy	DN 32			Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	56	6.900-286.0	1 kusy	DN 40			Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez přípojovacích dílů.
Spojovací objímka DN 61, s vnitř. záv.	57	6.902-078.0	1 kusy	DN 61			K propojení 2 sacích hadic, s oboustranným šroubovacím závitem.
Prodlužovací hadice (Clip-System)							
Prodlužovací hadice (Clip-System)	58	6.906-344.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		Standardní prodlužovací hadice C 40 -Clip System, 2,5 m k prodloužení všech C-DN-40 standardních sacích hadic.Není elektricky vodivá.
Sonstiges							
Předřazený odlučovač 80 l	59	3.864-010.0	1 kusy				Kompletní nádoba (80 l) a víko (DN 61). Pro hrubé nečistoty a kapaliny (bez sací hadice).
Sudový předřazený odlučovač	60	3.864-012.0	1 kusy				Kov z DN 61 na 61, pouze pro kapaliny
CS 40 Me	61	2.863-026.0	1 kusy				Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu.
Nástavbová sada Y-kus							
Nástavbová sada Y-kus, plast	62	2.637-217.0	1 kusy	DN 35			Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače.
Přípojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá							
Přípojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	63	5.407-112.0	1 kusy	DN 35			Přípojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)							
Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice)	64	5.453-019.0	1 kusy	DN 40			Rozšiřující kus z DN 40 na DN 61 (trubka -> hubice) plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače.
Redukční objímky							
Redukční objímka	65	5.407-108.0	1 kusy	DN 40			Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.
objímka C4/C35	66	5.407-113.0	1 kusy	DN 40			Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.
Redukční kusy (trubka -> hubice)							
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	67	6.902-017.0	1 kusy	DN 40			Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s přípojovacím kuzelem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.
Redukční kus (trubka -> hubice)	68	6.902-072.0	1 kusy	DN 35			Redukční kus s vnitřním přípojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.
Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu							
Sada na profesionální čištění	69	2.637-353.0		DN 40			Jednotlivé díly: sací hadice 4m (4.440-263), kovové koleno (6.900-276), sací trubky 2x0,5m kov (6.900-275), spárová hubice (6.903-033), podlahová hubice s kolečky (6.903-051)
Sada na čištění automobilů	70	2.862-166.0		DN 35			Hubice specifické pro cílovou skupinu v DN 35 pro vnitřní čištění automobilů, čalounění a armatur.

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 70/3 1.667-270.0



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Sada pro hobliny	71	2.640-760.0		DN 61			Robustní přípojovací sada pro specifickou cílovou skupinu v DN 61 pro čištění ve spojení se sací hadicí odolnou proti olejům a s gumovou sací hubicí.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 70/3

1.667-270.0



1

		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství			
Ostatní								
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.