




G 7.180

Vysokotlaký čistič s benzinovým motorem G 7.180 umožňuje autonomní, na síti nezávislou práci daleko od jakékoli zásuvky. A přesvědčí vynikajícím výkonem.



1

2 TURE IMPORT IMPO-
SSIBLE: M:\print\1107390_
det_03502x502_112002.tif

1 Skládací rám

- Díky skládacímu rámu lze G 7.180 snadno a pohodlně uložit.

2 Nové příslušenství

- Vylepšené a nové příslušenství zajišťují ještě výkonnější a pohodlnější čištění.



3

3 Vyjímatelná nádrž na čisticí prostředek

- Díky vyjímatelné nádrži na čisticí prostředek lze čisticí prostředek snadno doplňovat.
- Nádrž lze pohodlně čistit.



4

4 Mimořádně velká kola

- Mimořádně velká kola umožňují i jeho nasazení v náročném terénu.


G 7.180

- Skládací rám
- Držák pistole
- Automatizovaný startér

Technické údaje

Objednací číslo	1.107-390.0	
EAN kód	4054278527208	
Tlak	bar / MPa	18-180 / 1,8-18
Průtok	l/h	590
Max. teplota přívodní vody	°C	max. 40
Příkon	hp	max. 4,7
Typ motoru	Benzín	
Hmotnost bez příslušenství	kg	28
Rozměry (D x Š x V)	mm	609 × 508 × 889

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 180 Q	
Tryska Vario Power Jet	■	
Rotační tryska	■	
Vysokotlaká hadice	m	10
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Nádrž	

■ Obsaženo v objemu dodávky.

G 7.180

1.107-390.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo						
Pracovní nástavce								
VP 180, Vario Power Jet pro K 7	1	2.642-726.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe třídy K 7. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci. ■
DB 180, rotační tryska pro K 7	2	2.642-729.0						Výkonná rotační tryska třídy Top pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K 7. Vhodná na silně ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům. ■
Teleskopický pracovní nástavec	3	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. □
Ochrana proti ostříku	4	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran. □
Úhlový pracovní nástavec	5	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel. □
Prodloužení pracovního nástavce	6	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher. □
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	7	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe. □
Různé								
G 160 Q	8	2.642-889.0						Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher. ■
Čističe ploch								
Čistič ploch T-Racer T 450	9	2.643-214.0						Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku čištění. □
PS 40 kartáč	10	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou šterkou pro odstranění špinavé vody. □
Náhradní trysky - příslušenství	11	2.643-338.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5. □
Speciální použití								
SH 5, sací hadice	12	2.643-100.0						Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny. □
FJ 6, pěnovací tryska	13	2.643-147.0						Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády. □
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC 'INT	14	2.643-143.0						Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

G 7.180

1.107-390.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo							
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	15	2.643-144.0						Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přejít z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	16	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí, 15 m	17	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	18	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	19	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	20	2.640-733.0						O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	21	2.641-630.0						Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby									
WB 150 kartáč	22	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
WB 120	23	2.644-060.0							<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	24	2.644-129.0							<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	25	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	26	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	27	2.640-732.0						Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	28	2.643-585.0						Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroje K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	29	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992									
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	30	2.643-037.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

G 7.180

1.107-390.0



		Objednáací číslo							
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	31	2.641-710.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	32	2.641-709.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.



		Objednáací číslo							
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Plus	1	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	2	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	3	2.645-156.0						Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0						Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojku na vodovodní kohoutky bez závitů.	<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 1/2“ - 20 m	5	2.645-138.0						Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průřzný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 3/4“ - 25 m	6	2.645-142.0						Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průřzný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Uložení hadic a hadicové vozíky									
	7	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	8	2.645-167.0						Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou přípojovací vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.