



HD 10/16-4 Cage Ex

Čistič HD 10/16-4 Cage Ex v ex-ochranném provedení byl vyvinut firmou Kärcher speciálně pro používání v oblastech ohrožených výbuchem.



1 Práškové lakovaný rám Cage, vodivý

- Robustní rám z ocelových trubek.
- S integrovaným zavěšením pro jeřáb.

2 Výbava s ochranou proti výbuchu

- Vodivé gumové pneumatiky
- Teplota povrchu stále pod 200 °C



HD 10/16-4 Cage Ex

- Ochrana proti explozi II 2 G c T3
- Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
- Čtyřpólový, vzduchem chlazený elektromotor

Technické údaje

Objednací číslo	1.353-904.0	
EAN kód	4054278157887	
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Průtok	l/h	1000
Pracovní tlak	bar / MPa	160 / 16
Max. tlak	bar / MPa	220 / 22
Max. teplota přívodní vody	°C	50
Příkon	kW	5,5
Hmotnost	kg	122,6
Rozměry (D x Š x V)	mm	980 × 720 × 1100

Vybavení

Ruční stříkáč pistole	Ochrana proti výbuchu EASY!Force	
Vysokotlaká hadice	m	10 / DN 8, 400 bar
Pracovní nástavec	mm	1050
Power tryska	■	
ANTI!Twist	-	
Tlakový spínač	■	
Vysokotlaký pracovní nástavec	■	
Servo Control	-	

■ Obsaženo v objemu dodávky.

HD 10/16-4 CAGE EX 1.353-904.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Průtok						
Ruční stříkáč pistole									
EASY!Force Ex	1	4.118-020.0						Schválená pro výbušné prostředí, vyvinutá pro práci bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force snižuje sílu potřebnou k držení na nulu tím, že využívá zpětného rázu vysokotlakého paprsku.	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

HD 10/16-4 CAGE EX

1.353-904.0

KÄRCHER

		Objednáací číslo	Velikost trysky						
VT tryska úhel rozstříku 0°									
VT tryska 0060	1	2.113-036.0	60					Plný paprsek pro silně ulpívající nečistoty.	■
Power tryska úhel rozstříku 25°									
Tryska Power úhel rozstříku 25°	2	2.113-026.0	60					Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a úporné nečistoty	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

HD 10/16-4 CAGE EX 1.353-904.0



		Objednáací číslo	Jmenovitá světlost	Max. pracovní tlak	Délka			
Speciální hadice								
VT hadice DN 8 10 m možné vedení	1	6.110-064.0	DN 8	400 bar	10 m			Vysokotlaká hadice Longlife elektricky vodivá pro používání v oblastech s nebezpečím výbuchu. Včetně osvědčení závodu o vodivosti.

■ Obsaženo v objemu dodávky.