



## HD 8/18-4 P Modul \*EU

Jednotka čerpadla Střední třídy HD 8/18-4 M PU s třípístovým axiálním čerpadlem s mosaznou hlavou válců a čtyřpólovým pomaloběžným třífázovým motorem. Pro práci ve svislé i vodorovné poloze.



2-3 h



SERVO CONTROL



EASY!Force



1 x 360°  
EASY!Lock



1



2



3



4

### 1 Kvalitní vybavení

- Systém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost.
- Výkonný, dvoupólový, vzduchem chlazený elektromotor.

### 2 Flexibilní provoz

- Konstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.

### 3 Příprava pro stacionární provoz

- Jednoduché a robustní třibodové upevnění na stěnu
- Kompaktní konstrukce, malá potřeba místa pro úschovu.

### 4 Uživatelsky přívětivý servis

- Snadný přístup k hlavě válců otevřenou spodní stranou stroje.
- Rychlý přístup k elektroskříní jednoduchým odejmutím krytu.



### HD 8/18-4 P Modul \*EU

- 4-pólový, pomaloběžný, robustní třífázový motor
- Jednotka čerpadla v robustním plastovém rámu s třibodovým upevněním na stěnu
- Automatické snížení tlaku a až o 20 procent vyšší efektivita energií

#### Technické údaje

|                                   |                    |                 |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Objednací číslo</b>            |                    | 1.524-980.0     |
| <b>EAN kód</b>                    |                    | 4054278271583   |
| <b>Druh proudu</b>                | <b>Ph / V / Hz</b> | 3 / 400 / 50    |
| <b>Průtok</b>                     | <b>l/h</b>         | 760             |
| <b>Pracovní tlak</b>              | <b>bar / MPa</b>   | 30-180 / 3-18   |
| <b>Max. tlak</b>                  | <b>bar / MPa</b>   | 270 / 27        |
| <b>Max. teplota přívodní vody</b> | <b>°C</b>          | 60              |
| <b>Příkon</b>                     | <b>kW</b>          | 4,6             |
| <b>Hmotnost</b>                   | <b>kg</b>          | 36              |
| <b>Rozměry (D x Š x V)</b>        | <b>mm</b>          | 290 x 300 x 565 |

#### Vybavení

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>ANTI!Twist</b>     | - |
| <b>Tlakový spínač</b> | ■ |
| <b>Servo Control</b>  | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# HD 8/18-4 P MODUL \*EU

## 1.524-980.0

**KÄRCHER**


|                                                                               |    | Objednávací číslo | Jmenovitá světlost | Max. pracovní tlak | Délka |  |  |                                                                                                                                                                                           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--------------------|--------------------|-------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Standard s oboustranným šroubením</b>                                      |    |                   |                    |                    |       |  |  |                                                                                                                                                                                           |   |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist               | 1  | 6.110-031.0       | DN 8               | 315 bar            | 10 m  |  |  | Vysokotlaká hadice (DN 8) vhodná do 315 bar. Oboustranně vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock, ANTI!Twist, v délce 10 m.                                                       | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist               | 2  | 6.110-030.0       | DN 8               | 315 bar            | 15 m  |  |  | Vysokotlaká hadice v délce 15 m, DN 8, se spojkou ANTI!Twist a osazená na obou koncích ručním šroubením pro úsporu času EASY!Lock.                                                        | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist               | 3  | 6.110-032.0       | DN 8               | 315 bar            | 20 m  |  |  | Vysokotlaká hadice (DN 8) v délce 20 m, vybavená na obou stranách robustním ručním šroubením pro úsporu času EASY!Lock. Schválená pro tlak do 315 bar.                                    | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist               | 4  | 6.110-014.0       | DN 8               | 315 bar            | 30 m  |  |  | Komfortní délka (30 m) a inovativní ruční šroubení EASY!Lock: vysokotlaká hadice (DN 8) se spojkou ANTI!Twist pro tlak do 315 bar.                                                        | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 15 m                          | 5  | 6.110-042.0       | DN 10              | 220 bar            | 15 m  |  |  | Vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock a vhodná pro tlak do 220 bar: vysokotlaká hadice (DN 10), délka 15 m.                                                                     | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 20 m                          | 6  | 6.110-043.0       | DN 10              | 220 bar            | 20 m  |  |  | Délka 20 m a na obou stranách komfortní ruční šroubení EASY!Lock k úspoře času patří k hlavním znakům této vysokotlaké hadice (DN 10).                                                    | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 25 m                          | 7  | 6.110-044.0       | DN 10              | 220 bar            | 25 m  |  |  | Přesvědčivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (DN 10) v délce 25 m pro tlak do 220 bar.                                                                                     | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 40 m                          | 8  | 6.110-045.0       | DN 10              | 220 bar            | 40 m  |  |  | Vysokotlaká hadice, délka 40 m, s ručním šroubením EASY!Lock pro úsporu času (na obou stranách). Jmenovitý průměr (DN) 10, pracovní tlak až do 220 bar.                                   | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 12, 250 bar, 15 m                          | 9  | 6.110-059.0       | DN 12              | 210 bar            | 15 m  |  |  | Konstruovaná pro pracovní tlak až do 250 bar: vysokotlaká hadice (DN 12) s délkou 15 m. Vybavená komfortním ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách.                                  | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock 2x EASY!Lock DN 12, 250 bar, 40 m             | 10 | 6.110-060.0       | DN 12              | 210 bar            | 40 m  |  |  | S ručním šroubením EASY!Lock a velkým pracovním prostorem díky délce 40 m: vysokotlaká hadice (DN 12) s ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Vhodná pro pracovní tlak do 250 bar. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 10 m                          | 11 | 6.110-041.0       | DN 10              | 220 bar            | 10 m  |  |  |                                                                                                                                                                                           | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m                           | 12 | 6.110-034.0       | DN 6               | 250 bar            | 10 m  |  |  | Vysokotlaká hadice v délce 10 m s oboustranným šroubením EASY!Lock. Jmenovitý průměr DN 6, vhodná do 250 bar.                                                                             | □ |
| Vysokotlaká hadice 10m, DN 6, AVS připojení do pistole Ø 11 mm                | 13 | 6.110-035.0       | DN 6               | 250 bar            | 10 m  |  |  | s patentovaným AVS připojením v pistolí (otočné uložení) a ručním šroubováním. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 6/155°C/250 bar                                                    | □ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 6, 300 bar, 10 m, ANTI!Twist               | 14 | 6.110-056.0       | DN 6               | 300 bar            | 10 m  |  |  | Vysokotlaká hadice (DN 6) vybavená spojkou ANTI!Twist a novým ručním šroubením EASY!Lock. Pro tlak do 300 bar. Délka 10 m.                                                                | □ |
| <b>Longlife 400 s oboustranným šroubením</b>                                  |    |                   |                    |                    |       |  |  |                                                                                                                                                                                           |   |
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist | 15 | 6.110-038.0       | DN 8               | 400 bar            | 10 m  |  |  |                                                                                                                                                                                           | ▲ |
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist | 16 | 6.110-023.0       | DN 8               | 400 bar            | 30 m  |  |  | Robustní vysokotlaká hadice s dvojitou ocelovou vložkou, připojením ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Jmenovitý průměr DN 8, délka 30 m, pro tlak až do 400 bar.  | ▲ |
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist | 17 | 6.110-027.0       | DN 8               | 400 bar            | 20 m  |  |  | Vysokotlaká hadice s připojením ANTI!Twist, ručním šroubením EASY!Lock a dvojitou ocelovou vložkou. Délka 20 m, jmenovitý průměr DN 8, ruční šroubení EASY!Lock na obou stranách.         | ▲ |

□ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 8/18-4 P MODUL \*EU

## 1.524-980.0

**KÄRCHER**



|                                                                                                |    | Objednáací číslo | Jmenovitá světlost | Max. pracovní tlak | Délka |  |  |                                                                                                                                                                            |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------|--------------------|-------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist                  | 18 | 6.110-029.0      | DN 8               | 400 bar            | 15 m  |  |  | Dvojitá ocelová vložka zajišťuje mimořádně dlouhou životnost této 15 m dlouhé vysokotlaké hadice (DN 8), která je schválena pro tlak až do 400 bar.                        | ▲ |
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m                             | 19 | 6.110-024.0      | DN 8               | 400 bar            | 1,5 m |  |  | Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 1,5 m. Na obou stranách s ručním šroubením EASY!Lock pro robustní a rychlá spojení. S dlouhou životností a tlak do 400 bar.               | □ |
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 1x EASY!Lock 1x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m                | 20 | 6.110-069.0      | DN 8               | 400 bar            | 1,5 m |  |  | Vysokotlaká hadice (DN 8) s dvojitou ocelovou vložkou a délkou 30 m, vhodná pro tlak až do 400 bar. Přípojky: M 22 x 1,5 a pohodlné a rychlé ruční šroubení EASY!Lock.     | □ |
| <b>Provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením</b>                                   |    |                  |                    |                    |       |  |  |                                                                                                                                                                            |   |
| Vysokotlaká hadice pro potravinářství 2x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist                     | 21 | 6.110-051.0      | DN 8               | 250 bar            | 10 m  |  |  | Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 10 m, s šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy. Na obou stranách se stabilním a rychlým ručním šroubením EASY!Lock.                 | □ |
| Vysokotlaká hadice pro potravinářství 2x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist                     | 22 | 6.110-052.0      | DN 8               | 250 bar            | 20 m  |  |  | Vhodná pro potravinářskou oblast: vysokotlaká hadice (DN 8), délka 20 m, se šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy, spojkou ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock. | □ |
| <b>Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením</b>                          |    |                  |                    |                    |       |  |  |                                                                                                                                                                            |   |
| VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky                                  | 23 | 6.110-053.0      | DN 8               | 400 bar            | 10 m  |  |  | VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.         | □ |
| Vysokotlaká hadice pro potravinářskou oblast Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist | 24 | 6.110-054.0      | DN 8               | 400 bar            | 20 m  |  |  | Vysokotlaká hadice vybavená dvojitou ocelovou vložkou a modrým povrchem odolným vůči živočišným tukům, s dlouhou životností. Délka 20 m a ruční šroubení EASY!Lock.        | □ |

□ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 8/18-4 P MODUL \*EU

## 1.524-980.0

**KÄRCHER**



|                                          |   | Objednáací<br>číslo | Průtok |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     |                          |
|------------------------------------------|---|---------------------|--------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Ruční stříkácí pistole</b>            |   |                     |        |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Conversion kit 1 from high pressure hose | 1 | 4.111-050.0         |        |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Conversion kit 2 from device             | 2 | 4.111-051.0         |        |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Conversion kit 3 only EASY!Force         | 3 | 4.111-052.0         |        |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rychlospojka</b>                      |   |                     |        |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Rychlospojka                             | 4 | 2.115-000.0         |        |  |  |  |  | Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Zásuvný nátrubek                         | 5 | 2.115-001.0         |        |  |  |  |  | Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000. Vnější závit M22 x 1,5.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 8/18-4 P MODUL \*EU

## 1.524-980.0

**KÄRCHER**


|                                                   |    | Objednáací číslo | Max. pracovní tlak | Délka   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                          |
|---------------------------------------------------|----|------------------|--------------------|---------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Otočné pracovní nástavce</b>                   |    |                  |                    |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Nozzle light                                      | 1  | 2.680-002.0      |                    | 125 mm  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec balený, 250 mm, otočný          | 2  | 4.112-027.0      | 300 bar            | 250 mm  |  |  |  | Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec balený, 550 mm, není otočný     | 3  | 4.112-024.0      | 300 bar            | 400 mm  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný          | 4  | 4.112-007.0      | 300 bar            | 600 mm  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný         | 5  | 4.112-000.0      | 300 bar            | 1050 mm |  |  |  | Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný         | 6  | 4.112-018.0      | 300 bar            | 1550 mm |  |  |  | Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný         | 7  | 4.112-021.0      | 300 bar            | 2050 mm |  |  |  | Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Prodloužení pracovního nástavce EASY!Lock 1000 mm | 8  | 4.112-048.0      | 300 bar            | 1000 mm |  |  |  | Prodloužení pracovního nástavce s přípojkou EASY!Lock. Délka 1.000 mm.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dvojitý pracovní nástavec</b>                  |    |                  |                    |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Dvojitý pracovní nástavec 960 mm                  | 9  | 2.112-016.0      | 310 bar            | 960 mm  |  |  |  | Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stáji).                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Úhlový pracovní nástavec</b>                   |    |                  |                    |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Pracovní nástavec na čištění WC a okapů           | 10 | 4.112-029.0      |                    |         |  |  |  | Se tryskovou násadkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flexibilní pracovní nástavec</b>               |    |                  |                    |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm              | 11 | 4.112-035.0      | 210 bar            | 1050 mm |  |  |  | Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střeš automobilů, podvozků nebo podběhů kol.                       | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaký pružný kloub                          | 12 | 4.112-057.0      | 300 bar            |         |  |  |  | Pro těžko přístupná místa: Vysokotlaký pružný kloub s plynulým nastavením úhlu do 120°. Jednoduchá montáž přímo na pracovní nástavec vysokotlakého čističe.                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopický pracovní nástavec</b>             |    |                  |                    |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Teleskopický pracovní nástavec                    | 13 | 4.112-037.0      | 225 bar            | 5400 mm |  |  |  | Plynule vysouvatelný od 1,8 do 5,4 m. Pro čištění těžko přístupných míst (např. stropů, fasád). S integrovanou VT pistolí, přípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Přípojka pro trysky M 18 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Postroj pro teleskopický pracovní nástavec        | 14 | 6.373-987.0      |                    |         |  |  |  | Pohodlný postroj k snadnější práci s teleskopickým pracovním nástavcem (6.394-690). Zátěž je na těle rovnoměrně rozložena a je možné nastavit délku a pás prodloužit.                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistič okapů</b>                               |    |                  |                    |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Čistič okapů                                      | 15 | 2.112-015.0      |                    | 960 mm  |  |  |  | Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmutí krycí mřížky.                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pracovní nástavec pro čištění podvozků</b>     |    |                  |                    |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Pracovní nástavec na čištění podvozků             | 16 | 4.112-032.0      |                    | 700 mm  |  |  |  | Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 8/18-4 P MODUL \*EU 1.524-980.0

**KÄRCHER**



17


|                                                     |    | Objednáací<br>číslo | Max. pracovní<br>tlak | Délka |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------|----|---------------------|-----------------------|-------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Zusatzhandgriff</b>                              |    |                     |                       |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Přídavná rukojeť pro pracovní<br>nástavce EASY!Lock | 17 | 4.321-380.0         |                       |       |  |  |  | Pohodlná v každé situaci - přídavnou rukojeť lze jednoduše<br>namontovat na pracovní nástavec naší nové generace<br>EASY!Lock a pak umožňuje optimální přizpůsobení postoje<br>podle příslušné práce. Díky pravidelné změně postoje také<br>všeobecně ulevíte svému pohybovému ústrojí a budete<br>trvale pracovat uvolněněji. Díky pracovnímu nástavci otoč-<br>nému o 360° můžete přídavnou rukojeť během provozu<br>zcela jednoduše otočit okolo osy a pracovat tak ještě flexi-<br>bilněji. | <input type="checkbox"/> |

☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 8/18-4 P MODUL \*EU

## 1.524-980.0

KÄRCHER



|                                    |   | Objednáací číslo | Max. pracovní tlak | Velikost trysky |  |  |  |                                                                                                                                                                                             |                          |
|------------------------------------|---|------------------|--------------------|-----------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Rotační trysky, malé</b>        |   |                  |                    |                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Rotační tryska, malá               | 1 | 4.114-021.0      | 180 bar            | 45              |  |  |  | Až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u předchůdce: u nové rotační trysky Performance (velikost trysky 045) byly minimalizovány ztráty výkonu a maximalizována kvalita tryskání. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotační trysky, velké</b>       |   |                  |                    |                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Rotační tryska nepřepínatelná      | 2 | 4.114-042.0      | 300 bar            | 45              |  |  |  | Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Trojité trysky</b>              |   |                  |                    |                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Trojítá tryska 042 jen pro náhradu | 3 | 4.117-034.0      | 300 bar            | 42              |  |  |  | Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Pohodlné přepínání paprsku. U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čistících prostředků. Přípojka M 18x1,5.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Úhlová Vario tryska 0°-90°</b>  |   |                  |                    |                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                             |                          |
| úhlová variotryska 5               | 4 | 4.113-007.0      |                    | 50              |  |  |  | Umožňuje plynulou změnu VT paprsku z úhlu 0° -90°. Snadné přizpůsobení všem druhům nečistot a ploch.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 8/18-4 P MODUL \*EU 1.524-980.0



|                                        |   | Objednáací<br>číslo | Velikost<br>trysky |  |  |  |  |                                                                         |                          |
|----------------------------------------|---|---------------------|--------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VT tryska úhel rozstříku 0°</b>     |   |                     |                    |  |  |  |  |                                                                         |                          |
| VT tryska 0045                         | 1 | 2.113-033.0         | 45                 |  |  |  |  | Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Power tryska úhel rozstříku 15°</b> |   |                     |                    |  |  |  |  |                                                                         |                          |
| Tryska Power úhel rozstříku 15°        | 2 | 2.113-046.0         | 45                 |  |  |  |  | Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Power tryska úhel rozstříku 40°</b> |   |                     |                    |  |  |  |  |                                                                         |                          |
| Tryska Power 40°                       | 3 | 2.113-053.0         | 45                 |  |  |  |  | Plochý paprsek pro velký plošný výkon - vhodná pro choulostivé povrchy. | <input type="checkbox"/> |

☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 8/18-4 P MODUL \*EU

## 1.524-980.0

**KÄRCHER**


|                                                                                       |    | Objednávací číslo |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Tryskové šroubení</b>                                                              |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Šroubení trysek                                                                       | 1  | 4.112-011.0       |  |  |  |  |  | Šroubení trysek s chráničem pro vysokotlaké trysky a Power trysky                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Injektor čistících prostředků pro vysoký tlak</b>                                  |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Injektor kpl. HD 6/15C                                                                | 2  | 6.645-758.0       |  |  |  |  |  | Injektor z ušlechtilé oceli, vhodný speciálně pro vysokotlaký čistič HD 6/15 C se stará o přesné dávkování při použití čistícího prostředku a pěny. Se sací hadicí a sacím filtrem. | <input type="checkbox"/> |
| Dávkovací ventil pro injektor z ušlechtilé oceli                                      | 3  | 6.500-000.0       |  |  |  |  |  | Dávkovací ventil, kterým lze dovýbavit injektory z ušlechtilé oceli. Umožňuje jednoduché, pohodlné a přesné seřízení dávkování čistícího prostředku pomocí otočného knoflíku.       | <input type="checkbox"/> |
| Injektor čist. prostř. pro vysoký a nízký tlak (bez trysek)                           | 4  | 4.637-032.0       |  |  |  |  |  | Dávkování čistících prostředků. Ve vysokotlaku a nízkotlaku separátně od stroje. Dávkování až do 15 %.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Injektor čist. prostř. pro vysoký tlak (bez trysky)                                   | 5  | 4.637-033.0       |  |  |  |  |  | Dávkování čistících prostředků za vysokotlaku 3-5 %                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek specifických pro přístroj s obj. č. 3.637-170.0</b>                    |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Sada trysek (spec. pro stroj) k obj.č. 3.637-170 HD 500-700 l/h                       | 6  | 4.769-005.0       |  |  |  |  |  | Pro HD 500 - 700 l/h. Skládá se z tryskového nástavce, vysokotlaké trysky Power a šroubení                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0</b>                                          |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Tryskový nástavec pro objednávací číslo 3.637-001, vysoký tlak pro stroje do 1100 l/h | 7  | 4.769-003.0       |  |  |  |  |  | Tryskový nástavec pro injektor čistících prostředků 3.637-001 k nanášení čistících prostředků ve vysokotlakém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h.                          | <input type="checkbox"/> |
| Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje od 1100 l/h                 | 8  | 4.769-006.0       |  |  |  |  |  | Nízký tlak pro stroje od 1100 l/hod.                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Otočná spojka</b>                                                                  |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Otočná spojka                                                                         | 9  | 4.111-021.0       |  |  |  |  |  | Spolehlivě zabráňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné uchopení.                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spojka</b>                                                                         |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Rychlospojka pro HD/HDS                                                               | 10 | 4.111-037.0       |  |  |  |  |  | K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 x M 22 x 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spojovací kus</b>                                                                  |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Tryskové šroubení / šroubové hrdlo                                                    | 11 | 4.111-022.0       |  |  |  |  |  | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (s tryskovým šroubením) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Šroubení pro trysku                                                                   | 12 | 4.111-038.0       |  |  |  |  |  | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (se šroubením trysky). Není kompatibilní s trojitými tryskami.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Rozdělovací kus Y                                                                     | 13 | 4.111-024.0       |  |  |  |  |  | Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                                              |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Adapter 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG                                              | 14 | 4.111-029.0       |  |  |  |  |  | Adapter pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 x 1,5.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG                                              | 15 | 4.111-030.0       |  |  |  |  |  | Adapter ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock.                        | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG                                              | 16 | 4.111-031.0       |  |  |  |  |  | Adapter ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 x 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS                                                       | 17 | 4.111-032.0       |  |  |  |  |  | Adapter ke spojení vysokotlakých hadic s AVS přípojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG                                              | 18 | 4.111-033.0       |  |  |  |  |  | Adapter ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 x 1,5.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 8/18-4 P MODUL \*EU

## 1.524-980.0

**KÄRCHER**



|                                                                  |    | Objednáací číslo |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Adaptér pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG | 19 | 4.111-034.0      |  |  |  |  |  | Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG                         | 20 | 4.111-035.0      |  |  |  |  |  | Adaptér ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 x 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.                    | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG                         | 21 | 4.111-036.0      |  |  |  |  |  | Adaptér ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s přípojením M 18 x 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG          | 22 | 4.111-046.0      |  |  |  |  |  | Otočný adaptér pro spojení VT hadic s přípojkou M 22x1,5 a vysokotlakou pistolí EASY!Force                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 8/18-4 P MODUL \*EU

## 1.524-980.0

KÄRCHER




|                                                      |    | Objednáací číslo | Max. pracovní tlak | Velikost trysky | Průměr |  |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------|-----------------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Hadice na čištění potrubí, DN 6</b>               |    |                  |                    |                 |        |  |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 250 bar | 1  | 6.110-046.0      | 250 bar            |                 |        |  | U hadice pro čištění potrubí v délce 10 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar       | 2  | 6.110-008.0      | 250 bar            |                 |        |  | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 30 m, max. 250 bar | 3  | 6.110-047.0      | 250 bar            |                 |        |  | U hadice pro čištění potrubí v délce 30 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 140 bar | 4  | 6.110-048.0      | 140 bar            |                 |        |  | Zvláště pružné VT hadice pro čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 20 m, max. 140 bar | 5  | 6.110-049.0      | 140 bar            |                 |        |  | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 30 m                | 6  | 6.110-050.0      | 140 bar            |                 |        |  |                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Trysky na čištění potrubí</b>                     |    |                  |                    |                 |        |  |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D21/040           | 7  | 4.765-001.0      |                    | 40              | 21 mm  |  | Bodový paprsek rotující směrem vpřed uvolní i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu se postarají o nutný posun a komfortní manipulaci.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D30/040           | 8  | 4.765-004.0      |                    | 40              | 30 mm  |  |                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 055, 3x30°, 16mm           | 9  | 5.763-015.0      |                    | 55              | 16 mm  |  | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 16 mm             | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 060, 1xvpřed, 3x30°, 16mm  | 10 | 5.763-016.0      |                    | 60              | 16 mm  |  | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30°dozadu, 16 mm | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 050, 3x30°, 30mm           | 11 | 5.763-017.0      |                    | 50              | 30 mm  |  | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 30 mm             | <input type="checkbox"/> |
| Rotující tryska na čištění potrubí 050               | 12 | 6.415-428.0      |                    | 50              | 16 mm  |  | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky              | <input type="checkbox"/> |

☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 8/18-4 P MODUL \*EU

## 1.524-980.0

**KÄRCHER**


|                                                                    |    | Objednávací číslo | Průtok      | Velikost trysky | Průměr |                                                                                                                                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Čistič ploch FRV 30</b>                                         |    |                   |             |                 |        |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Gumová stěrka pro FRV 30                                           | 1  | 2.642-910.0       |             |                 |        | Pro hladké podlahy v interiéru. Gumová stěrka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zbytkovou vodu. Tak je podlaha opět pochůzná v několika málo minutách.                              | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice 5m                                             | 2  | 4.440-939.0       |             |                 |        | Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| ABS upevnění hadice                                                | 3  | 2.642-528.0       |             |                 |        | Přísavka k upevnění odsávací hadice na hladkém povrchu.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| ABS lapač nečistot                                                 | 4  | 2.642-532.0       |             |                 |        | Kbelík z pozinkované oceli slouží k pojmání hrubých nečistot a k upevnění odsávací hadice ve venkovním prostoru.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch FRV 30                                                | 5  | 2.111-010.0       |             |                 |        | Díky automatickému odsávání špinavé vody je čištění ploch s FRV 30 efektivnější a lze ho použít uvnitř i venku. Cílené odvádění špinavé vody odsávací hadicí. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistič ploch FR 30</b>                                          |    |                   |             |                 |        |                                                                                                                                                                                                |                          |
| FR 30                                                              | 6  | 2.111-011.0       |             |                 | 300 mm | Až 10x vyšší výkon než s běžným vysokotlakým paprskem. Plastový kryt, dvě keramická ložiska, flexibilní přípojovací kloub a integrovaná parkovací poloha. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistič ploch FR 30 Me</b>                                       |    |                   |             |                 |        |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Čistič ploch FR 30 Me                                              | 7  | 2.111-013.0       |             |                 | 300 mm | Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvláště vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek specifických pro FR</b>                             |    |                   |             |                 |        |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Sada trysek pro čistič ploch (specifické dle stroje) 650 - 850 l/h | 8  | 2.639-187.0       | 650-850 l/h |                 |        | Sada speciálních trysek pro zařízení obsahuje Power trysky a šroubení. Pro optimální výkon čističů Kärcher (650 - 850 l/h).                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek specifických pro FRV</b>                            |    |                   |             |                 |        |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Sada trysek 045 - pro FRV 30                                       | 9  | 2.642-432.0       |             | 45              |        | Sada trysek pro konkrétní zařízení Kärcher se skládá z Power trysky a pracovní trysky pro FRV 30.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistič ploch FRV 30 Me</b>                                      |    |                   |             |                 |        |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Prodlužovací hadice FRV 30 Me                                      | 10 | 4.441-040.0       |             |                 |        | Prodlužovací hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, včetně spojovacího objímky.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 ME                                                          | 11 | 2.111-012.0       |             |                 |        | Díky integrovanému, automatickému odsávání špinavé vody je s FRV 30 čištění ploch efektivnější a umožňuje použití uvnitř i venku. Čištění horkou vodou do 85 °C.                               | <input type="checkbox"/> |

☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 8/18-4 P MODUL \*EU

## 1.524-980.0

**KÄRCHER**


|                                                        |   | Objednávací číslo | Průtok       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------|--------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pěnovací nástavec s nádobou</b>                     |   |                   |              |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Pěnovací nástavec s nádobou Basic 2                    | 1 | 4.112-054.0       | 700-800 l/h  |  |  |  |  | Nově vyvinutý, robustní pěnovací nástavec s nádobou Basic 2 speciálně pro vysokotlaké čističe s průtokem 700-800 l/h. Pro dobrou kvalitu pěny při poloviční spotřebě čisticího prostředku.                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací nástavec s nádobou Advanced 042               | 2 | 2.112-018.0       |              |  |  |  |  | Krátký, šikový pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5, plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Nádobka na čisticí prostředky 1l pro pěnovací nástavec | 3 | 6.414-050.0       |              |  |  |  |  | Náhradní nádobka na čisticí prostředky 1 l pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno Foam Set</b>                                   |   |                   |              |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Inno Foam Set s RM-Injektorem                          | 4 | 2.112-000.0       |              |  |  |  |  | Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojité pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Foam Set</b>                                   |   |                   |              |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Easy Foam Set s RM-Injektorem                          | 5 | 2.112-010.0       |              |  |  |  |  | Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sady trysek pro Inno/Easy Set</b>                   |   |                   |              |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Sada trysek 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h        | 6 | 2.111-019.0       | 700-1000 l/h |  |  |  |  | Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nástavbová sada pěnovací tryska</b>                 |   |                   |              |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Nástavbová sada pěnovací tryska                        | 7 | 2.112-013.0       |              |  |  |  |  | K dávkovanému nanášení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky.                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 8/18-4 P MODUL \*EU

## 1.524-980.0

**KÄRCHER**




|                                                                     |    | Objednávací číslo | Délka |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nástavbová sada buben na navíjení VT hadice</b>                  |    |                   |       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Add-on kit hose reel module                                         | 1  | 2.110-024.0       | 15 m  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Buben na navíjení VT hadice, automatika</b>                      |    |                   |       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Automatický hadicový buben ocel, práškově lakovaná/plast            | 2  | 6.392-074.0       | 20 m  |  |  |  |  | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Automatický hadicový buben ušlechtilá ocel / plast                  | 3  | 6.392-083.0       | 20 m  |  |  |  |  | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový buben bez VT hadice, automatický, lakovaný                 | 4  | 6.392-106.0       | 20 m  |  |  |  |  | Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Automatický buben na navíjení hadice lakovaný čedičově šedý         | 5  | 6.392-105.0       | 20 m  |  |  |  |  | Samonavíjecí bubny skýtají maximální bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení vysokotlaké hadice. Například obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) nebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).                                      | <input type="checkbox"/> |
| Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušl. ocel) | 6  | 6.392-076.0       | 20 m  |  |  |  |  | Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Automatický buben na navíjení hadice ABS, ušlechtilá ocel           | 7  | 6.392-122.0       | 20 m  |  |  |  |  | Kvalitní, automatický buben na navíjení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsně uložený pružinový pohon. Připojka VT hadice se zásuvným nátrubkem. | <input type="checkbox"/> |
| Automatický buben na navíjení hadice ušlechtilá ocel 40 m           | 8  | 6.392-442.0       | 40 m  |  |  |  |  | Samonavíjecí bubny hadic nabízejí nejvyšší bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení VT hadice. Vhodná VT hadice například objednávací číslo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS-připojka na buben hadice).                                    | <input type="checkbox"/> |
| ABS výkyvný držák pro buben 2.639-919.0                             | 9  | 2.639-931.0       |       |  |  |  |  | Výkyvný držák pro upevnění na stěnu automatického bubnu na navíjení hadice (2.639-919). Nabízí maximální akční rádius a nejvyšší flexibilitu s VT hadicí. Výkyvný o 120°. Z pozinkované oceli.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel                                | 10 | 2.641-867.0       |       |  |  |  |  | Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 8/18-4 P MODUL \*EU 1.524-980.0

**KÄRCHER**



|                                                       |   | Objednáací číslo | Průtok | Teplota přívodní vody | Délka | Délka |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---|------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Čištění solárních zařízení - teleskopické tyče</b> |   |                  |        |                       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Teleskopická tyč kpl. 14m (bez hadice)                | 1 | 4.110-002.0      |        | max. 60 °C            |       |       | Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vlákna pro max. neohebnost při minimální hmotnosti. S max. dosahem max. 14 m a praktickými rychlouzávěry pro snadné vytahování a zatahování. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                              |
| iSolar TL 10 C (bez hadice)                           | 2 | 4.110-007.0      |        | max. 60 °C            |       |       | Teleskopická tyč vyrobená kompletně z uhlíkového kompozitu nabízí maximální tuhost při minimální hmotnosti. Její dosah je až 10 m a je vybavená praktickými rychlouzávěry pro pohodlné zasouvání a vysouvání. Regulace otáček se provádí pomocí kulového kohoutu, který zajišťuje snadné ovládání. Z důvodu zajištění bezpečnosti práce je nejspodnější díl tyče vyroben kvůli elektrické izolaci ze směsi uhlíkových a skleněných vláken. <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč kpl. 10m                             | 3 | 4.110-003.0      |        | max. 60 °C            |       |       | Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vláknopro maximální neohebnost při minimální hmotnosti. S dosahem max. 10 m a praktickými rychlouzávěry pro snadné zatahování a vytahování. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                               |
| iSolar TL 7 H (bez hadice)                            | 4 | 4.110-004.0      |        | max. 60 °C            |       |       | Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vláknapro maximální neohebnost při zachování minimální hmotnosti. S max. dosahem max. 7,2 m a praktickými rychlouzávěry pro snadné zatahování a vytahování. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                               |
| iSolar VT - hadice 7                                  | 5 | 6.392-978.0      |        | max. 155 °C           |       |       | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 7. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| iSolar VT - hadice 10                                 | 6 | 6.392-977.0      |        | max. 155 °C           |       |       | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 10. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| iSolar VT - hadice 14                                 | 7 | 6.392-976.0      |        | max. 155 °C           |       |       | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 14. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                 |

☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 8/18-4 P MODUL \*EU 1.524-980.0

**KÄRCHER**



|                                                                 |   | Objednáací<br>číslo | Velikost<br>trysky |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Zařízení pro mokré otrýskávání (bez trysky)</b>              |   |                     |                    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Zařízení pro mokrý ostřík s regula-<br>cí množství (bez trysek) | 1 | 4.115-000.0         |                    |  |  |  |  | S regulací množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k<br>vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi.<br>Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Zařízení pro mokrý ostřík bez<br>regulace množství (bez trysek) | 2 | 4.115-006.0         |                    |  |  |  |  | Bez regulace množství. Přimíchávání tryskacího prostředku<br>k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi.<br>Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek k zařízení pro mokré otrýskávání</b>             |   |                     |                    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Sada trysky pro zařízení pro<br>mokré tryskání 045              | 3 | 2.112-022.0         | 45                 |  |  |  |  | Sada trysky pro konkrétní stroj s tryskou pro mokré tryská-<br>ní a s tryskovým nástavcem. Pro optimální výkon stroje pro<br>mokré tryskání Kärcher. Pouze ve spojení se zařízením pro<br>mokré tryskání. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Borkarbidová tryska</b>                                      |   |                     |                    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Borkarbidová tryska, pro stroje do<br>1000 l/h                  | 4 | 6.415-084.0         | 6 mm               |  |  |  |  | Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro<br>trvalý provoz.                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 8/18-4 P MODUL \*EU

## 1.524-980.0

**KÄRCHER**


|                                                    |    | Objednáací číslo | Délka | Průměr |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------|----|------------------|-------|--------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Geka-spojka</b>                                 |    |                  |       |        |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1/2"         | 1  | 6.388-461.0      |       |        |  |  |  | s hadicovým nátrubkem                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 3/4"         | 2  | 6.388-455.0      |       |        |  |  |  | s hadicovou objímkou                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1"           | 3  | 6.388-465.0      |       |        |  |  |  | S hadicovou objímkou.                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| GEKA - spojka s vnitřním závitem, R 3/4"           | 4  | 6.388-473.0      |       |        |  |  |  | s vnitřním závitem                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sací filtr</b>                                  |    |                  |       |        |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Vodní sací filtr                                   | 5  | 6.414-956.0      |       |        |  |  |  | K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Sací filtr se zpětným ventilem                     | 6  | 4.730-012.0      |       |        |  |  |  | Sací filtr z mosazi pro nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně. Se zpětným ventilem.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jemný vodní filtr</b>                           |    |                  |       |        |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Vodní jemný filtr 100 µm, R 3/4"                   | 7  | 2.637-691.0      |       |        |  |  |  | Vodní jemný filtr, velikost ok 100 µm, max. teplota 60° C. Chrání zařízení před částicemi nečistot ve vodě. Průhledná filtrační nádoba. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4".                  | <input type="checkbox"/> |
| Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem | 8  | 4.730-102.0      |       |        |  |  |  | Vodní jemný filtr, velikost ok 125 µm, max. teplota 50° C. Chrání zařízení před částicemi nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4", s adaptérem 1".                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zamezovač zpětného toku</b>                     |    |                  |       |        |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Zamezovač zpětného toku                            | 9  | 2.641-374.0      |       |        |  |  |  | Aby se při podtlaku ve vodovodním potrubí nedostal žádný čisticí prostředek do okruhu pitné vody. - odolný proti teplé vodě do 80 °C- certifikace dle IEC 60335-2-79- vestavěná pojistka proti úkapu | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ostatní příslušenství HD</b>                    |    |                  |       |        |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Omezovač proudu při zapnutí                        | 10 | 2.637-495.0      |       |        |  |  |  | K redukci záběrného proudu při jednofázovém střídavém proudu a ochraně pojistky vedení.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Dálkové ovládání mincovníku                        | 11 | 2.644-029.0      |       |        |  |  |  | Dálkové ovládání mincovníku s elektronickým mincovníkem pro připojení vysokotlakého čističe pro předmytí. Zásuvku a síťový kabel zajistí zákazník.                                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HD 8/18-4 P MODUL \*EU

## 1.524-980.0

**KÄRCHER**



|                                          |   | Objednací číslo | Průtok       |  |  |  |  |                                                                                                                                              |                          |
|------------------------------------------|---|-----------------|--------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nástrčný mycí kartáč</b>              |   |                 |              |  |  |  |  |                                                                                                                                              |                          |
| Nástrčný mycí kartáč, M18x1,5            | 1 | 4.113-001.0     |              |  |  |  |  | Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x1,5                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotační mycí kartáč</b>               |   |                 |              |  |  |  |  |                                                                                                                                              |                          |
| Rotační mycí kartáč pro stroje > 800 l/h | 2 | 4.113-002.0     | 800-1300 l/h |  |  |  |  | Poháněné proudem vody. Setrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 x 1,5 (vyměnitelný kartáč). | <input type="checkbox"/> |
| Rotační mycí kartáč pro stroje < 800 l/h | 3 | 4.113-003.0     | 500-800 l/h  |  |  |  |  |                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rotační mycí kartáč                      | 4 | 4.113-005.0     | 800-1300 l/h |  |  |  |  |                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.