



## K 2

Vysokotlaký čistič „K2“ s pneumatikami jako stvořený pro příležitostné použití a lehké nečistoty, jaké se vyskytují např. na jízdících kolech, zahradním nářadí a nábytku.



### 1 Pořádek na háku

- Velký hák na kabely k řádnému uložení kabelu přímo na přístroji.

### 3 Třípístové axiální čerpadlo

- Zcela bezúdržbové.

### 2 Plný čistící výkon

- K vybavení všech vysokotlakých čističů Kärcher patří vestavěný nasávací mechanismus na čisticí prostředky.

### 4 Bezpečnostní ventil s funkcí zastavení motoru

- Bezpečná ochrana před tlakovým přetížením.
- Vypnutí motoru při uzavřené stříkací pistoli.


**K 2**

■ Uložení pracovního nástavce

**Technické údaje**

|                                   |                  |                 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Objednací číslo</b>            | 1.673-220.0      |                 |
| <b>EAN kód</b>                    | 4039784720053    |                 |
| <b>tlak</b>                       | <b>bar / MPa</b> | 20-110 / 2-11   |
| <b>Průtok</b>                     | <b>l/h</b>       | 360             |
| <b>Max. teplota přívodní vody</b> | <b>°C</b>        | max. 40         |
| <b>Příkon</b>                     | <b>kW</b>        | 1,4             |
| <b>Hmotnost bez příslušenství</b> | <b>kg</b>        | 4,8             |
| <b>Rozměry (D x Š x V)</b>        | <b>mm</b>        | 242 x 280 x 783 |
| <b>Druh proudu</b>                | <b>V / Hz</b>    | 220-240 / 50-60 |
| <b>Plošný výkon</b>               | <b>m²/h</b>      | 20              |

**Vybavení**

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| <b>Vysokotlaká pistole</b>                            | G 120 Q   |   |
| <b>Tryska Vario Power Jet</b>                         | -         |   |
| <b>Jednoduchý pracovní nástavec</b>                   | ■         |   |
| <b>Rotační tryska</b>                                 | ■         |   |
| <b>Vysokotlaká hadice</b>                             | <b>m</b>  | 4 |
| <b>Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím</b> | Přísávání |   |
| <b>Integrovaný vodní filtr</b>                        | ■         |   |
| <b>Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"</b>      | ■         |   |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



|  |    | Objednáací číslo |  |  |  |  |  |                          |
|--|----|------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>Čističe ploch</b>                               |    |                  |  |  |  |  |  |                          |
| PS 40 kartáč                                       | 1  | 2.643-245.0      |  |  |  |  | PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.  | <input type="checkbox"/> |
| Náhradní trysky - příslušenství - T 350            | 2  | 2.643-335.0      |  |  |  |  | Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.  | <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch T-Racer T 350                         | 3  | 2.643-252.0      |  |  |  |  | S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.  | <input type="checkbox"/> |
| Náhradní trysky - příslušenství                    | 4  | 2.643-338.0      |  |  |  |  | Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kartáče a mycí houby</b>                        |    |                  |  |  |  |  |  |                          |
| WB 150 kartáč                                      | 5  | 2.643-237.0      |  |  |  |  | WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přítlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.   | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč na mytí ráfků                               | 6  | 2.643-234.0      |  |  |  |  | Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.   | <input type="checkbox"/> |
| Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100               | 7  | 2.643-236.0      |  |  |  |  | Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.  | <input type="checkbox"/> |
| Rotační kartáč WB 120                              | 8  | 2.644-060.0      |  |  |  |  | Rotační mycí kartáč s výměnným nástavce pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.   | <input type="checkbox"/> |
| Měkký mycí kartáč WB 60                            | 9  | 2.643-233.0      |  |  |  |  | Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér pro připojení na zahradní hadici           | 10 | 2.640-732.0      |  |  |  |  | Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.   | <input type="checkbox"/> |
| Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem                     | 11 | 6.903-276.0      |  |  |  |  | Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pracovní nástavce</b>                           |    |                  |  |  |  |  |  |                          |
| Ochrana proti ostříku                              | 12 | 2.642-706.0      |  |  |  |  | Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.  | <input type="checkbox"/> |
| Úhlový pracovní nástavec                           | 13 | 2.638-817.0      |  |  |  |  | Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.  | <input type="checkbox"/> |
| Prodloužení pracovního nástavce                    | 14 | 2.643-240.0      |  |  |  |  | Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.  | <input type="checkbox"/> |
| Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7  | 15 | 2.643-254.0      |  |  |  |  | Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.  | <input type="checkbox"/> |
| VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3 | 16 | 2.642-724.0      |  |  |  |  | Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.                                  | <input type="checkbox"/> |

# K 2

## 1.673-220.0

KÄRCHER



|  |    |             | <b>Objednáací číslo</b> |  |  |  |  |  |   |                          |
|--|----|-------------|-------------------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3  | 17 | 2.642-727.0 |                         |  |  |  |  |  | Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.                 | <input type="checkbox"/> |
| Ochrana proti rozstříku  | 18 | 2.640-916.0 |                         |  |  |  |  |  | Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).           | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický pracovní nástavec   | 19 | 2.642-347.0 |                         |  |  |  |  |  | Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vysokotlaké pistole</b>   |    |             |                         |  |  |  |  |  |   |                          |
| G 180 Q  | 20 | 2.642-889.0 |                         |  |  |  |  |  | Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Pistole G 160  | 21 | 2.641-959.0 |                         |  |  |  |  |  | Náhradní pistole pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K2 - K7. Pro všechny vysokotlaké čističe, u kterých se vysokotlaká hadice upevňuje na pistolí klipem (bez systému Quick Connect).          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System</b>                |    |             |                         |  |  |  |  |  |   |                          |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist  | 22 | 2.643-585.0 |                         |  |  |  |  |  | Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navíjení hadice a stroje K 4-7 Full Control.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>                     |    |             |                         |  |  |  |  |  |   |                          |
| Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q   | 23 | 2.641-721.0 |                         |  |  |  |  |  | 9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992</b>  |    |             |                         |  |  |  |  |  |   |                          |
| Adaptér pro připojení prodlužovací hadice  | 24 | 2.643-037.0 |                         |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Prodloužení vysokotlakých hadic: Systém do 2007 a pro přístroje bez systému Quick Connect</b> |    |             |                         |  |  |  |  |  |   |                          |
| Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7   | 25 | 6.389-092.0 |                         |  |  |  |  |  | Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect</b>            |    |             |                         |  |  |  |  |  |   |                          |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q   | 26 | 2.641-709.0 |                         |  |  |  |  |  | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čištění potrubí</b>   |    |             |                         |  |  |  |  |  |   |                          |
| Sada na čištění potrubí, 15 m  | 27 | 2.637-767.0 |                         |  |  |  |  |  | Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.  | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí 7,5 m  | 28 | 2.637-729.0 |                         |  |  |  |  |  | Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.  | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů  | 29 | 2.642-240.0 |                         |  |  |  |  |  | Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.  | <input type="checkbox"/> |



# K 2

## 1.673-220.0

**KÄRCHER**



|   |    | Objednáací číslo |  |  |  |  |  |  |  |                          |
|---|----|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>Různé</b>                                    |    |                  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| Variabilní kloub                                | 30 | 2.640-733.0      |  |  |  |  |  |  | O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství. | <input type="checkbox"/> |
| Vodní filtr                                     | 31 | 4.730-059.0      |  |  |  |  |  |  | K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.  | <input type="checkbox"/> |
| Sada náhradních o-kroužků                       | 32 | 2.640-729.0      |  |  |  |  |  |  | Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.  | <input type="checkbox"/> |
| Pískovací / otryskávací sada                    | 33 | 2.638-792.0      |  |  |  |  |  |  | K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pěnovací tryska</b>                          |    |                  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| FJ 6, pěnovací tryska                           | 34 | 2.643-147.0      |  |  |  |  |  |  | Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.                             | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l) | 35 | 2.643-143.0      |  |  |  |  |  |  | Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.                       | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)      | 36 | 2.643-144.0      |  |  |  |  |  |  | Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.                         | <input type="checkbox"/> |

# K 2 1.673-220.0

**KÄRCHER**



|  |    | Objednáací číslo |  |  |  |  |  |   |                          |
|--|----|------------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| <b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>         |    |                  |  |  |  |  |  |   |                          |
|  | 1  | 2.645-165.0      |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"               | 2  | 2.645-167.0      |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Nosič hadic HR 7.315 Kit                       | 3  | 2.645-164.0      |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hadice</b>                                  |    |                  |  |  |  |  |  |   |                          |
| Sada hadice pro vysokotlaké čištění            | 4  | 2.645-156.0      |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Sada hadic pro zásobování vodou                | 5  | 2.645-258.0      |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice „PrimoFlex 1/2“ - 20 m                  | 6  | 2.645-138.0      |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice „PrimoFlex 3/4“ - 25 m                  | 7  | 2.645-142.0      |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hadicové zástrčné systémy</b>               |    |                  |  |  |  |  |  |   |                          |
| Univerzální hadicová spojka Plus               | 8  | 2.645-193.0      |  |  |  |  |  | Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.                       | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem | 9  | 2.645-194.0      |  |  |  |  |  | Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem      | 10 | 2.645-192.0      |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka                    | 11 | 2.645-191.0      |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |