



K 5 Full Control

Vysokotlaký čistič s ukazatelem tlaku na pistoli - pro vhodný tlak na každém povrchu. Ideální pro pravidelné čištění středně silných nečistot. Plošný výkon 40 m²/h.



1 Pistole Power Full Control a pracovní nástavce

- 3 stupně tlaku, jakož i 1 stupeň pro čisticí prostředek umožňují optimální nastavení na jakýkoliv povrch.
- LED-displej na pistoli Power Full Control umožňuje snadnou kontrolu provedeného nastavení.

2 Plug, n' Clean

- Rychlé, snadné a pohodlné nanášení čisticích prostředků vysokotlakým čističem.
- Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují radost z výsledku čištění.

3 Teleskopické madlo

- Z vysoce kvalitního hliníku.
- Pro komfortní výšku vysunutí.

4 Systém Quick Connect

- Připojování a odpojování vysokotlaké hadice do zařízení a pistole bez námahy a s úsporou času.



K 5 Full Control

- Full Control Plus Power Gun s displejem stupně tlaku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvláště výkonný, vodou chlazený motor

Technické údaje

Objednací číslo	1.324-500.0	
EAN kód	4054278044774	
tlak	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Průtok	l/h	500
Max. teplota přívodní vody	°C	max. 40
Příkon	kW	2,1
Hmotnost bez příslušenství	kg	12,7
Rozměry (D x Š x V)	mm	397 x 305 x 584
Druh proudu	V / Hz	230 / 50

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 145 Q Full Control	Soft bag	■
Tryska Vario Power Jet	■	Click VPS	-
Rotační tryska	■		
Vysokotlaká hadice	m	8	
Quick Connect na straně přístroje	■		
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Systém Plug 'n' Clean		
Sání vody	■		
Integrovaný vodní filtr	■		
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■		
Teleskopické madlo	■		
Vodou chlazený motor	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 5 FULL CONTROL

1.324-500.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Pracovní nástavce									
VP 145, Vario Power Jet Full Control pro K 4 - K 5	1	2.642-725.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 4-K 5. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	■
DB 145, rotační tryska Full Control pro K 4 - K 5	2	2.642-728.0						Výkonná rotační tryska střední třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 a K 5. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	■
Teleskopický pracovní nástavec	3	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	□
Ochrana proti ostříku	4	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	5	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	6	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	7	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□
Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5	8	2.643-239.0						Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.	□
Ochrana proti rozstříku	9	2.640-916.0						Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	□
Vysokotlaké pistole									
Vysokotlaká pistole G 145 Q Full Control	10	2.643-634.0						Vysokotlaká pistole s LED displejem pro zobrazení jednotlivých stupňů tlaku a módu čistícího prostředku. S připojením Quick Connect. Pro tlakové myčky Kärcher Full Control tříd K 4 - K 5.	■
Čističe ploch									
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	11	2.643-335.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	□
Čistič ploch T-Racer T 450	12	2.643-214.0						Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku čištění.	□
PS 40 kartáč	13	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou šterkou pro odstranění špinavé vody.	□
Čistič ploch T-Racer T 350	14	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

K 5 FULL CONTROL

1.324-500.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo						
Náhradní trysky - příslušenství	15	2.643-338.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.
Kartáče a mycí houby								
WB 150 kartáč	16	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.
Rotační kartáč WB 120	17	2.644-060.0						Rotační mycí kartáč s výměnným nástavce pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.
Měkký mycí kartáč WB 60	18	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.
Kartáč na mytí ráfků	19	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnou a perfektní výsledek čištění.
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	20	2.640-732.0						Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	21	2.643-236.0						Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	22	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětiniami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect								
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	23	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992								
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	24	2.643-037.0						
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect								
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	25	2.641-710.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	26	2.641-709.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	27	2.641-708.0						Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s přip. Quick Connect.
Čištění potrubí								
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	28	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.
Sada na čištění potrubí , 15 m	29	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

K 5 FULL CONTROL 1.324-500.0

KÄRCHER



30



31



32



34




35



36



37



38

		Objednáací číslo							
Sada na čištění potrubí 7,5 m	30	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska									
FJ 6, pěnovací tryska	31	2.643-147.0						Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	32	2.643-143.0						Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	33	2.643-144.0						Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Různé									
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	34	2.643-100.0						Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	35	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	36	2.640-733.0						O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	37	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	38	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 5 FULL CONTROL 1.324-500.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Uložení hadic a hadicové vozíky									
	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	4	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 1/2“ - 20 m	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 3/4“ - 25 m	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Plus	8	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	9	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	10	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	11	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.