



NT 70/2

Kvalita Kärcher za výhodnou cenu: NT 70-řada nabízí silné vysavače s až 3 motory. Se svým vysokým sacím výkonem tyto přístroje přesvědčí jak při vysávání mokrých, tak hrubých nečistot.

1 Integrované uložení příslušenství

- Uložení příslušenství je integrováno do velkého nárazníku.

3 Ergonomické držadlo

- Díky ergonomickému držadlu můžete vysavač NT 70/1 na pracoviště přivést.

2 Integrovaná vypouštěcí hadice

- Pomocí vypouštěcí hadice se nádoba snadno vyprazdňuje. Jasná výhoda vzhledem k velkému objemu nádoby 70 l.

4 Robustní nárazník

- Robustní nárazník chrání vysavač před nárazy a údery.



NT 70/2

■ Ergonomické držadlo

Technické údaje

Objednací číslo		1.667-269.0
EAN kód		4039784725379
Množství vzduchu	l/s	2 x 74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	70
Max. příkon	W	2400
Standardní jmenovitý průměr		40
Hladina hluku	dB	75
Materiál nádrže		Plast
Počet turbín		2
Frekvence	Hz	50-60
Napětí	V	220-240
Hmotnost	kg	24,9
Rozměry (D x Š x V)	mm	510 x 740 x 1010

Vybavení

Sací hadice	m	4
Sací trubka, kov 2 x 0,5 m		■
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	400
Spárová hubice		■
Filtrační patrona		■
Vypouštěcí hadice		■
Koleno		■
Filtrační patrona		Papír
Ochrana proti nárazu		■
Madlo		■
Ochranná třída		II

■ Obsaženo v objemu dodávky.

MISSING PICTURE: M:\print\5731007_ std_1_10859_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6903018_ std_1_92577_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6906554_ std_1_10911_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6903033_ std_1_28112_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6900385_ std_1_28011_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6900922_ dd_1_12590_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\6905817_ std_1_28109_acc. tif
1	4-6	7	8	9	10	11
MISSING PICTURE: M:\print\69021520_ std_1_23768_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4440678_ std_1_27968_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4440784_ std_1_27926_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6904282_ std_1_10862_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6904285_ std_1_79147_acc. tif		
12-13	14	15	16	17		

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Filtrační patrona papír								
Filtrační patrona (papír)	1	6.907-038.0	1 kusy				Papírová filtrační patrona (BIA C třída prachu M) je vhodná jako hlavní filtr pro vysávání suchých i mokrých nečistot.	■
Podlahové hubice								
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot	2	2.889-117.0	1 kusy	DN 40		400 mm	Podlahová hubice pro vysavač mokrých a suchých nečistot (DN 40) umožňuje rychlou výměnu gumové stěrky/kartáče a je vhodná pro vysávání mokrých nečistot z velkých ploch.	■
	3	6.907-510.0	1 kusy	DN 40		400 mm		■
podlahová tryska (hubice)	4	6.903-018.0	1 kusy	DN 40		370 mm	Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásy (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače.	□
podlahová tryska DN 4	5	6.906-383.0	1 kusy	DN 40		450 mm	Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásy (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.	□
podlahová tryska DN 35	6	6.906-384.0	1 kusy	DN 35		370 mm	Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásy (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejvzdorné	□
podlahová tryska	7	6.906-513.0	1 kusy	DN 35		360 mm	Plast, DN 35, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásy (obj.č.setu 6.905-878) v objemu dodávky.	□
Spárové hubice								
spárová tryska NW 4mm	8	6.903-033.0	1 kusy	DN 40	290 mm		Štěrbínová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů. Délka 290 mm.	■
spárová tryska NW 35mm	9	6.900-385.0	1 kusy	DN 35	210 mm		Štěrbínová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm.	□
spárová tryska (hubice) NW35	10	6.900-922.0	1 kusy	DN 35	500 mm		Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 500 mm.	□
spárová tryska (hubice) DN 4	11	6.905-817.0	1 kusy	DN 40	400 mm		Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.	□
Sací trubky, kov								
Sací trubka	12	6.900-275.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40.	■
sací trubka NW 35mm ,5Mt.	13	6.900-514.0	1 kusy	DN 35	0,5 m		Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotorových NT vysavačů.	□
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice C-DN-40, kpl.	14	4.440-678.0	1 kusy	DN 40	4 m		Elektricky nevodivá sací hadice, 4 m dlouhá, s kolenem a bajonetovou přípojkou na straně stroje a svorkovou přípojkou C 40 na straně příslušenství. Bez modulu.	■
Sací hadice C-DN 40, 16m, kompl.	15	4.440-784.0	1 kusy	DN 40	16 m		Sací hadice (C-DN 40), 16 m, s bajonetovou přípojkou a rovnou objímkou příslušenství.	□
Membránový filtr / látkový filtr								
Membránový filtr polyester - jehlová plst	16	6.904-282.0	1 kusy				Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače.	□
Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)								
filtrační sáčky 5ks	17	6.904-285.0	5 kusy				BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachů M, 3-vrstvé, odolné proti protržení, 5 kspro všechny varianty NT 48/1 , NT 65/2 Eco + Me, NT 72/2 Eco Tc	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

MISSING PICTURE: M:\print\6900698_ std_1_33316_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6904211_ dd_2_6890_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\6902079_ dd_1_3673_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\5031939_ std_1_69959_acc. tif		MISSING PICTURE: M:\print\6903863_ std_1_50983_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6900952_ dd_1_6250_acc.tif
18	19	20-21, 26	22-24	25	27	28
MISSING PICTURE: M:\print\6902104_ dd_1_10937_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\6903404_ dd_1_10919_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\6903035_ std_1_10915_acc. tif				
31-32	33	34-35				

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot								
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění odpadu	18	6.900-698.0	10 kusy				Plastový sáček.	☐
Filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot								
Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot	19	6.904-252.0	5 kusy				Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokřých nečistot, odolný proti protřetí.	☐
Koleno, ušlechtilá ocel								
Koleno ušl. ocel	20	6.903-141.0	1 kusy	DN 35			Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 35	☐
	21	6.902-079.0	1 kusy	DN 40			Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40	☐
Koleno, plast								
Koleno plast	22	5.031-718.0	1 kusy	DN 35			Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jed- nomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H.	☐
	23	5.031-939.0	1 kusy	DN 35			Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jed- nomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32.	☐
	24	5.032-427.0	1 kusy	DN 40			Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače.	☐
Koleno, kov								
Koleno DN35, kov	25	6.900-519.0	1 kusy	DN 35			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).	☐
Koleno DN40, kov	26	6.900-276.0	1 kusy	DN 40			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým připojova- cím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).	☐
Víceúčelové kartáče								
Víceúčelový kartáč	27	6.903-863.0	1 kusy	DN 35	120 mm		s přírodními štětiniami (hověží), osazení štětiniami 120 x 45 mm ,	☐
Autohubice								
auto-hubice NW 4mm	28	6.900-952.0	1 kusy	DN 40		90 mm	Zahnutá plochá hubice, plast s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	☐
Pojezdové hubice								
Pojezdová hubice	29	4.130-432.0	1 kusy	DN 40		644 mm	K vysávání větších ploch ve spojení s variantami NT 70/1; NT 70/2 nebo NT 70/3.	☐
Gumový sací nástavec								
Gumový nástavec	30	4.763-057.0	1 kusy	40			Guma	☐
Gumové sací hubice, zkosené 45°								
Gumová sací hubice, DN35, zkose- ná 45°	31	6.902-104.0	1 kusy	DN 35	220 mm		Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°,k odsávání na strojích, olejvzdorná	☐
Gumová sací hubice, DN 40, zkose- ná 45°	32	6.902-105.0	1 kusy	DN 40	220 mm		Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°,k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače.	☐
Kartáčky na topná tělesa								
kartáč na topné těleso	33	6.903-034.0	1 kusy	DN 35			Kartáček na topná tělesa, DN 35, plast.Jen ve spojení se spárovou hubicí DN 35, 6.900-385 nebo 6.906-240	☐
Hubice pro vysávání trubek								
trubková sací tryska	34	6.903-035.0	1 kusy	DN 35			Hubice pro vysávání trubek, DN 35, plast, zahnutá s kartá- čovou vložkou. Pouze pro NT vysavače.	☐
	35	6.903-036.0	1 kusy	DN 35			Plast, průměr trubky 200 mm	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

MISSING PICTURE: M:\print\6903862_ std_1_10942_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\Sucti- on_tubes_0_5m_ dd_1_10957_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\6902154_ std_1_49176_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2639682_ dd_1_11006_acc.tif			MISSING PICTURE: M:\print\6906546_ std_1_28114_acc. tif
36	37-38	39	40	41	43	44
			MISSING PICTURE: M:\print\4440328_ std_1_27904_acc. tif		MISSING PICTURE: M:\print\4440613_ std_1_27880_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\4440616_ std_1_27900_acc. tif
45	46	47	48	49	50-51	52

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Sací štětky								
sací (odsávací) štětec DN 32	36	6.903-887.0	1 kusy	DN 32		70 mm	Otočný sací štětec (DN 32, plast) osazený PA štětiniami 70 x 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače.	☐
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka DN 40	37	6.902-081.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	☐
Sací trubka, DN 40	38	6.906-531.0	1 kusy	DN 40	1 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.	☐
Sací trubka, DN35	39	6.902-154.0	1 kusy	DN 35	0,5 m		0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částecí.	☐
Opravné sady								
Opravná sada, C 40	40	2.639-873.0	1 kusy	DN 40			Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem.	☐
Opravná sada, DN 61	41	2.862-038.0	1 kusy	DN 61			Sada na opravu sacích hadic. Volitelně pro všechny NT 65/2 a 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	☐
Sací hadice (Clip-System)								
Sací hadice	42	6.906-279.0	1 kusy	40	10 m		Standardní sací hadice 10,0 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky.	☐
	43	6.906-321.0	1 kusy	40	4 m		Sací hadice 4m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky.	☐
	44	6.906-546.0	1 kusy	40	4 m		Elektricky vodivá, 4 m dlouhá sací hadice s bajonetovou a svorkovou přípojkou C 40. Bez kolena a připojovací objímky.	☐
	45	6.906-635.0	1 kusy	40	16 m		S bajonetovou a svorkovou přípojkou, 16m, bez kolena nebo připojovací objímky.	☐
	46	6.906-877.0	1 kusy	40	10 m		Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá.	☐
Sací hadice kompletní								
Sací hadice DN 61, 4m, kompl.	47	4.440-264.0	1 kusy	DN 61	4 m		Standardní sací hadice, 4 m, s bajonetovou přípojkou DN 61 na straně zařízení a konusem DN 61 (na straně příslušenství).	☐
Sací hadice kompl.	48	4.440-328.0	1 kusy	DN 61	3 m		Průmyslová sací hadice, PVC/Elastomer s ocelovou spirálou, uvnitř hladká, DN 61 (dříve DN 50), komplet, 3 m, s připojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství).	☐
Sací hadice DN 61, 10m, kompl.	49	4.440-467.0	1 kusy	DN 61	10 m		Standardní sací hadice, 10 m, s připojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství).	☐
Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejvzd.	50	4.440-613.0	1 kusy	DN 61	4 m		Olejvzdorná	☐
Sací hadice kompl., DN61, 10m, olejvzd.	51	4.440-614.0	1 kusy	DN 61	10 m		Olejvzdorná sací hadice DN 61 (dříve DN 50), komplet, 10 m, s připojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN61 (na straně příslušenství).	☐
Sací hadice komplet	52	4.440-616.0	1 kusy	DN 61	4 m		Sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektricky vodivá (el.), s připojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	☐
Sací hadice DN 40, 4m, kompl.	53	4.440-263.0	1 kusy	DN 40	4 m		Standardní sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektricky nevodivá, s připojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

MISSING PICTURE: M:\print\4440303_std_1_27954_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\4440263_std_1_27917_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\4440612_std_1_27950_acc.tif		MISSING PICTURE: M:\print\Conn_sleeve_EC_dd_1_10993_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\6900286_std_1_28097_acc.tif	
54	55-56	57	58	59	60	61
MISSING PICTURE: M:\print\69062370_std_1_23741_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\Separator_dd_2_21899_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\3864012_dd_1_11026_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\4063132_std_1_54227_acc.tif			MISSING PICTURE: M:\print\5407109_std_1_28193_acc.tif
62	63	64	65	66	67	68

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Sací hadice DN40, 4m, olejvzdor., kompl.	54	4.440-303.0	1 kusy	DN 40	4 m		Olejevzdorná sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, s přípojkovými díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	☐
Sací hadice DN 40, 10m, kompl.	55	4.440-463.0	1 kusy	DN 40	10 m		Standardní sací hadice DN 40, komplet, 10 m, není elektricky vodivá, s přípojkovými díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	☐
Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl.	56	4.440-466.0	1 kusy	DN 40	10 m		Elektricky vodivá, plast.	☐
Sací hadice kompl., DN40, 10m, olejvz.	57	4.440-612.0	1 kusy	DN 40	10 m		Olejevzdorná sací hadice DN 40, komplet, 10 m, s přípojkovými díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	☐
Spojovací nátrubky								
Spojovací návlačka, e.l, DN 27	58	4.453-006.0	1 kusy	DN 27			Spojovací nátrubek s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 27, bez přípojkových dílů DN 27. Nátrubek není el. vod., oboustranné šroubovací nátrubky jsou el. vod.	☐
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř. záv.	59	6.902-077.0	1 kusy	DN 32			Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojkových dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	☐
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	60	6.900-286.0	1 kusy	DN 40			Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez přípojkových dílů.	☐
Spojovací objímka DN 61, s vnitř. záv.	61	6.902-078.0	1 kusy	DN 61			K propojení 2 sacích hadic, s oboustranným šroubovacím závitem.	☐
Prodlužovací hadice (Clip-System)								
Prodlužovací hadice (Clip-System)	62	6.906-344.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		Standardní prodlužovací hadice C 40 - Clip System, 2,5 m k prodloužení všech C-DN-40 standardních sacích hadic. Není elektricky vodivá.	☐
Sonstiges								
Předřazený odlučovač 80 l	63	3.864-010.0	1 kusy					☐
Sudový odlučovač	64	3.864-012.0	1 kusy					☐
Kryt (odlučovač)	65	4.063-132.0	1 kusy					☐
CS 40 Me	66	2.863-026.0	1 kusy				Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot. Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu.	☐
Nástavbová sada Y-kus								
Nástavbová sada Y-kus, plast	67	2.637-217.0	1 kusy	DN 35			Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače.	☐
Přípojkovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá								
Přípojkovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	68	5.407-112.0	1 kusy	DN 35			Přípojkovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.	☐
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)								
Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice)	69	5.453-019.0	1 kusy	DN 40			Rozšiřující kus z DN 40 na DN 61 (trubka -> hubice) plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače.	☐
Redukční objímky								
Redukční objímka	70	5.407-108.0	1 kusy	DN 40			Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.	☐
objímka C4/C35	71	5.407-113.0	1 kusy	DN 40			Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

MISSING PICTURE:
M:\print\6902017_
std_1_10981_acc.
tif

72

MISSING PICTURE:
M:\print\6902072_
std_1_28024_acc.
tif

73



74

MISSING PICTURE:
M:\print\2862166_
dd_1_17869_acc.tif

75



76

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Redukční kusy (trubka -> hubice)								
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	72	6.902-017.0	1 kusy	DN 40			Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s přípojovacím kuzelem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.	☐
Redukční kus (trubka -> hubice)	73	6.902-072.0	1 kusy	DN 35			Redukční kus s vnitřním přípojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	☐
Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu								
Sada na profesionální čištění	74	2.637-353.0		DN 40			Jednotlivé díly: sací hadice 4m (4.440-263), kovové koleno (6.900-276), sací trubky 2x0,5m kov (6.900-275), spárová hubice (6.903-033), podlahová hubice s kolečky (6.903-051)	☐
Sada na čištění automobilů	75	2.862-166.0		DN 35			Hubice specifické pro cílovou skupinu v DN 35 pro vnitřní čištění automobilů, čalounění a armatur.	☐
Sada pro hobliny	76	2.640-760.0		DN 61			Robustní přípojovací sada pro specifickou cílovou skupinu v DN 61 pro čištění ve spojení se sací hadicí odolnou proti oleji a s gumovou sací hubicí.	☐
Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot								
Pěnový filtr	77	2.889-083.0	1 kusy				Není vhodný pro vysávání suchých nečistot.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

NT 70/2
1.667-269.0



MISSING PICTURE:
M:\print\6647022_
std_1_92590_acc.
tif

1

		Objednáací číslo	Délka		Množ- ství			
Ostatní								
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

NT 70/2

1.667-269.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE:
M:\print\6902104_
dd_1_10937_acc.tif

1



2

MISSING PICTURE:
M:\print\4130414_
dd_10_14729_acc.
tif

3

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/ šířka			
Ostatní hubice								
Gumová sací hubice 45°	1	6.902-106.0	1 kusy	DN 61	220 mm		zkosená 45°, k vysávání na strojích, odolná proti oleji	☐
Hubice se škrabkou, kov	2	6.903-360.0	1 kusy	DN 61	104 mm		Sací hubice se škrabkou, ocelový plech, 117 mm	☐
Plošná hubice Alu	3	4.130-415.0	1 kusy	DN 61	200 mm		Plošná hubice kompl., hliník s kartáčem a protinárazovou ochranou z ušlechtilé oceli	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

NT 70/2
1.667-269.0



		Objednáací číslo							
Sací hadice									
Sada přípojovacích dílů C-40	1	2.639-905.0						Opravná sada pro všechny C-40 a DN 40 sací hadice	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐