





PGG 8/3

Benzinový synchronní generátor PGG 8/3 s výkonem 7 kW. Pro nezávislé zásobování elektrickou energií střídavým a trojfázovým proudem na stavbách, v zemědělství nebo v obcích.



1 Velmi přátelská obsluha

- Vysoká mobilnost díky sklápěcí rukojeti a bezpečnostním kolům.
- Funkce elektrického startu pro komfortní a rychlý start benzinového motoru.

2 Vysoká spolehlivost a bezpečnost

- S ochranou proti přetížení a nedostatku oleje a rám z ocelových trubek pro maximální bezpečnost.
- S automatickým regulátorem napětí (AVR) pro provoz senzibilních elektronických zařízení.

3 Vysoce výkonné

- Synchronní generátor poskytuje nepřetržitý výkon 7 kW (400 V) nebo 2 kW (230 V).
- Výkonný benzinový motor pro aplikace min. 5,5 hodiny na plnění nádrže.

4 Provoz vysokotlakých čističů Kärcher

- Pro použití vysokotlakých čističů v oblastech bez externího napájení.
- Vhodné pro vybrané třífázové vysokotlaké čističe.



PGG 8/3

- Spolehlivě dodává trojfázový proud (400 V)
- Komfortní funkce elektrického startu se spínačem s klíčem
- Robustní cage rám

Technické údaje

Objednací číslo	1.042-209.0	
EAN kód	4054278547947	
Druh proudu	Ph / V	3 / 400
Hladina hluku	dB	76
Jmenovitý příkon	kW	2
Jmenovitý příkon (trojfázový proud)	kW	7
Příkon	kW	2,5
Příkon (trojfázový proud)	kW	Max. 7,5
Druh pohonu	Benzín	
Objem motoru	cm³	440
Výkon motoru	kW / hp	11,8 / 16,1
Spotřeba paliva	l/h	4,5
Objem nádrže	l	25
Doba chodu při 50% outputu	h	7
Doba chodu při 100% outputu	h	5,5
Hmotnost včetně obalu	kg	98
Hmotnost bez příslušenství	kg	89,7
Rozměry (D x Š x V)	mm	743 × 713 × 670

Vybavení

Kontrolka provozního stavu	■
Výstup stejnosměrného proudu (12 V)	■
Třída ochrany IP 23	■
Ochrana proti nedostatku oleje a přetížení	■
Kontrolka paliva	■
Zásuvka 1fázová typ F (Schuko)	■
Zásuvka 3fázová CEE (16A)	■
Automatická regulace napětí	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	