






## SP 6 Flat Inox

Ideální pro max. čerpací výkon 14.000 l čisté vody za hodinu: výkonné ponorné čerpadlo Kärcher SP 6 Flat Inox s plochým odsáváním až do úrovně 1 mm odčerpání, Level Sensorem a spínačem automatického/manuálního režimu. Včetně předfiltru.



### 1 Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.

### 2 Level Sensor

- Pro plynulé nadeřinování momentu zapnutí a vypnutí čerpadel.

### 3 Quick Connect

- Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1"-, 1 1/4"- a 1 1/2"-hadic k čerpadlu.

### 4 Sklopné podstavné nožky

- Přepnutí z normálního provozu s vyšším průtokem na úroveň odčerpání až do 1 m s efektem dosucha vytřené podlahy.



### SP 6 Flat Inox

#### Technické údaje

<b>Obj.č. EUI</b>	1.645-505.0	
<b>EAN kód</b>	4054278060446	
<b>Výkon motoru max.</b>	<b>W</b>	550
<b>Průtok max.</b>	<b>l/h</b>	< 14000
<b>Čerpací výška/tlak max.</b>	<b>m / bar</b>	9 / 0,9
<b>Ponorná hloubka max.</b>	<b>m</b>	7
<b>Ploché odsávání (do)</b>	<b>mm</b>	1
<b>Velikost zrn max.</b>	<b>mm</b>	5
<b>Přívodní teplota max.</b>	<b>°C</b>	35
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	<b>kg</b>	5,7
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	238 × 287 × 356
<b>Připojovací závit</b>		G1 1/2
<b>Připojovací kabel</b>	<b>m</b>	H07RN8-F / 10

#### Vybavení

<b>Komfortní držadlo</b>	■
<b>Odnímatelný předfiltr z ušlechtilé oceli</b>	■
<b>Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice</b>	■
<b>Přepnutí manuální/automatický provoz</b>	Spínač na čerpadlu
<b>Přepnutí na ploché odsávání</b>	■
<b>Level Sensor: plynulá definice spínací výšky</b>	■
<b>Keramické těsnění</b>	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# SP 6 FLAT INOX

## 1.645-505.0

**KÄRCHER**



1



2

		Objednáací číslo							
<b>Sací hadice</b>									
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 1"	1	6.997-346.0						Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. nasávací sada v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry.	<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní</b>									
Sada textilních hadic	2	2.997-100.0						Sada hadic úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.	<input type="checkbox"/>