



WBS 3

Inovativní čistící postřikovací postřik WBS 3 s rotujícím proudem. Pro rychlé čištění mírně znečištěných květináčů, nábytku a zařízení v zahradě



1 Zapoj a použij

- Žádná doba instalace, žádné další příslušenství není potřeba.
- Kompatibilní se všemi dostupnými systémy suchého zipu.



2 Inovativní rotační paprsek

- Rotující paprsek ve srovnání s klasickými zahradními postřikovači snižuje dobu čištění až o 50%.
- Doba chodu až jedné hodiny pro rotační trysku s dodanými bateriemi AA.



3 Přesný bodový paprsek

- Vysoce kvalitní kovová tryska umožňuje přesné čištění.



4 Ergonomický design

- Ideální manipulace v každé situaci.



WBS 3

- Efektivní čištění rotujícím paprskem
- Důkladné dokončení úklidové práce díky přesnému bodovému paprsku
- Kompatibilní se všemi dostupnými systémy suchého zipu

Technické údaje

| | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|
| Objednací číslo | 1.645-600.0 | |
| EAN kód | 4054278599809 | |
| Průtok max. | l/h | 583 |
| Max. rychlost | rpm | 1100 |
| Výdrž baterie | h | 1 |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 0,3 |
| Hmotnost (vč. příslušenství) | kg | 0,46 |
| Hmotnost včetně obalu | kg | 0,6 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 165 × 60 × 203 |

Vybavení

| | |
|--|---|
| Počet postřikovacích obrazců | 2 |
| Funkce samostatného vyprazdňování | ■ |
| Bodový paprsek | ■ |
| Rotační paprsek | ■ |
| Klikněte na připojení | ■ |
| 2stupňový spínač | ■ |
| Baterie potřebné | ■ |
| Baterie součástí dodávky | ■ |
| ■ Obsaženo v objemu dodávky. | |

WBS 3 1.645-600.0



| | | Objednáací číslo | | | | | | Cena | |
|--|---|------------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Hadice | | | | | | | | | |
| Zahradní hadice 1/2" Performance Plus 20 m | 1 | 2.645-318.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadicové zástrčné systémy | | | | | | | | | |
| Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem | 2 | 2.645-194.0 | | | | | | Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy. | <input type="checkbox"/> |
| Připojka ke kohoutu G 3/4 s redukcí G 1/2 | 3 | 2.645-006.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství