



NT 27/1

NT 27/1 - výkonný vysavač na vysávání mokrých a suchých nečistot určený pro profesionální nasazení. Tento kompaktní přístroj je v základním provedení vybaven bohatým a užitečným příslušenstvím.



1 Patronový filtr s plovákem

- Velký patronový filtr má na starosti konstatně vysoký sací výkon stroje. Mechanické vypnutí plováku přeruší spolehlivě proudění vzduchu, jakmile je dosaženo maximální úrovně.

2 Stabilní kovové uzávěrací spony

- Zvláště robustní kovové uzávěry zajišťují nyní ještě spolehlivější uzavření.

3 Robustní nárazník

- Nárazová ochrana nacházející se kolem celého vysavače chrání nejen samotný stroj, ale rovněž stěny a předměty zařízení v daném prostoru před poškozením.


NT 27/1

■ Plastová nádoba

Technické údaje

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Objednací číslo | 1.428-500.0 | |
| EAN kód | 4039784724198 | |
| Množství vzduchu | l/s | 67 |
| Podtlak | mbar / kPa | 200 / 20 |
| Objem nádrže | l | 27 |
| Max. příkon | W | max. 1380 |
| Standardní jmenovitý průměr | | DN 35 |
| Délka kabelu | m | 7,5 |
| Hladina hluku | dB | 72 |
| Materiál nádrže | | Plast |
| Počet turbín | | 1 |
| Frekvence | Hz | 50-60 |
| Napětí | V | 220-240 |
| Hmotnost | kg | 7,5 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 420 × 420 × 525 |

Vybavení

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| Sací hadice | m | 2,5 |
| | kusy / m | 2 × 0,5 / Kov |
| Filtrační sáček | | Papír |
| Mokro-suchá podlahová hubice | mm | 300 |
| Spárová hubice | | ■ |
| Filtrační patrona | | ■ |
| Filtrační patrona | | Papír |
| Ochrana proti nárazu | | ■ |
| Ochranná třída | | II |
| Bezúdržbové sací turbíny | kusy | 1 |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER


| | | Objednáací číslo | Množství | Jmenovitá světlost | Délka | Šířka | | |
|---|----|------------------|----------|--------------------|--------|-------|--|--|
| Papírové filtrační sáčky (2vrstvé) | | | | | | | | |
| papírové filtrační sáčky 5 ks | 1 | 6.904-290.0 | 5 kusy | | | | | Papírové filtrační sáčky. BIA- (U, S, G, C) testováno na třídu prachu M. Vhodné pro NT 27/1/Me Advanced. Balení 5 ks. ■ |
| Filtrační patrona papír | | | | | | | | |
| Filtrační patrona papírová | 2 | 6.414-789.0 | 1 kusy | | | | | Papírová filtrační patrona se zvětšenou filtrační plochou je standard u NT 48/1 a volitelně vhodná i pro NT 27/1/Me Advanced. ■ |
| Koleno, plast | | | | | | | | |
| Plastové koleno pro profi vysavače | 3 | 5.031-718.0 | 1 kusy | DN 35 | | | | Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H. ■ |
| Koleno plast | 4 | 5.031-939.0 | 1 kusy | DN 35 | | | | Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32. □ |
| | 5 | 6.902-009.0 | 1 kusy | DN 35 | | | | plast, DN 35 □ |
| | 6 | 5.032-427.0 | 1 kusy | DN 40 | | | | Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače. □ |
| Plastové koleno pro profi vysavače | 7 | 5.031-904.0 | 1 kusy | DN 40 | | | | Plastové koleno (DN 40) se svorkovým systémem je vhodné pro všechny varianty NT. □ |
| Spárové hubice | | | | | | | | |
| Štěrbínová plastová hubice pro NT vysavače (DN 35) | 8 | 6.900-385.0 | 1 kusy | DN 35 | 210 mm | | | Štěrbínová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm. ■ |
| spárová tryska (hubice) NW35 | 9 | 6.900-922.0 | 1 kusy | DN 35 | 500 mm | | | Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm. □ |
| spárová tryska (hubice) DN 4 | 10 | 6.905-817.0 | 1 kusy | DN 40 | 400 mm | | | Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm. □ |
| Sací trubky, kov | | | | | | | | |
| Sací trubka pro NT vysavače | 11 | 6.900-514.0 | 1 kusy | DN 35 | 0,5 m | | | Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotorových NT vysavačů. ■ |
| | 12 | 6.900-275.0 | 1 kusy | DN 40 | 0,55 m | | | Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40. □ |
| Sací hadice kompletní (Clip-System) | | | | | | | | |
| Sací hadice pro profesionální vysavače | 13 | 4.440-626.0 | 1 kusy | DN 35 | 2,5 m | | | Standardní sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 35, bez modulu PFC. Standard u modelů NT 27/1/Me Advance a NT 48/1. ■ |
| Sady hubic | | | | | | | | |
| Sada hubic pro NT vysavače (DN 35) | 14 | 2.860-116.0 | 1 kusy | DN 35 | | | | Sada hubic pro všechny NT vysavače s DN 35 příslušenstvím obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění a kulatý štětec (3 kusy). □ |
| Membránový filtr / látkový filtr | | | | | | | | |
| Membránový filtr / látkový filtr | 15 | 6.906-103.0 | 1 kusy | | | | | Membránový filtr/látkový filtr z polyesterového jehličkového vliusu je prací do 40°C. Pro NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi. □ |
| Filtrační sáček pro vysávání mokrych nečistot | | | | | | | | |
| Speciál. filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrych nečistot | 16 | 6.904-171.0 | 5 kusy | | | | | Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrych nečistot třída prachu L. □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER


| | | Objednáací číslo | Množství | Jmenovitá světlost | Délka | Šířka | | |
|--|----|------------------|----------|--------------------|--------|--------|--|--------------------------|
| Koleno, ušlechtilá ocel | | | | | | | | |
| Koleno ušl. ocel | 17 | 6.903-141.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 35 | <input type="checkbox"/> |
| | 18 | 6.902-079.0 | 1 kusy | DN 40 | | | Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40 | <input type="checkbox"/> |
| Koleno, kov | | | | | | | | |
| Koleno DN35, kov | 19 | 6.900-519.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.). | <input type="checkbox"/> |
| Koleno DN40, kov | 20 | 6.900-276.0 | 1 kusy | DN 40 | | | Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým přípojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.). | <input type="checkbox"/> |
| Víceúčelové kartáče | | | | | | | | |
| Víceúčelový kartáč | 21 | 6.900-425.0 | 1 kusy | DN 35 | 120 mm | | Víceúčelový kartáč PPN štětiny | <input type="checkbox"/> |
| Podlahové hubice | | | | | | | | |
| podlahová tryska | 22 | 6.906-512.0 | 1 kusy | DN 35 | | 300 mm | Plast, DN 35, 300 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-278) a gumovými stěrkami v objemu dodávky (obj.č.setu 6.903-277). | <input type="checkbox"/> |
| podlahová tryska (hubice) | 23 | 6.903-018.0 | 1 kusy | DN 40 | | 370 mm | Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| podlahová tryska DN 4 | 24 | 6.906-383.0 | 1 kusy | DN 40 | | 450 mm | Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| podlahová tryska DN 35 | 25 | 6.906-384.0 | 1 kusy | DN 35 | | 370 mm | Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejvzdorné | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot DN 40 | 26 | 6.907-408.0 | 1 kusy | DN 40 | | 360 mm | Víceúčelová hubice (DN 40), plast, s pracovní šířkou 360 mm. S postranními kolečky, kartáčovými lištami (6.905-878.0) a gumovými stíracími lištami (6.905-877.0). | <input type="checkbox"/> |
| Autohubice | | | | | | | | |
| auto-hubice DN 35 | 27 | 6.906-108.0 | 1 kusy | DN 35 | | 90 mm | Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Gumové sací hubice, zkosené 45° | | | | | | | | |
| Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45° | 28 | 6.902-104.0 | 1 kusy | DN 35 | 220 mm | | Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná | <input type="checkbox"/> |
| Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45° | 29 | 6.902-105.0 | 1 kusy | DN 40 | 220 mm | | Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Kombi hubice (suché vysávání) | | | | | | | | |
| Kombi hubice (suchá) | 30 | 6.906-511.0 | 1 kusy | DN 35 | | 270 mm | Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedačem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm | <input type="checkbox"/> |
| Hubice na čalounění | | | | | | | | |
| Široká hubice na čalounění | 31 | 6.900-929.0 | | | | | Plast | <input type="checkbox"/> |
| Hubice pro vysávání trubek | | | | | | | | |
| Kartáč 35/100 | 32 | 6.903-035.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Plast, průměr trubky 100 mm | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč 35/200 | 33 | 6.903-036.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Plast, průměr trubky 200 mm | <input type="checkbox"/> |
| Sací štětec | | | | | | | | |
| Sací štětec pro profi vysavače DN 35 | 34 | 6.903-862.0 | 1 kusy | DN 35 | | 70 mm | Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětinami (hovězi), 70 x 45 mm, otočný | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



| | | Objednáací číslo | Množství | Jmenovitá světlost | Délka | Šířka | | |
|--|----|------------------|----------|--------------------|-------|--------|---|--------------------------|
| Turbohubice | | | | | | | | |
| hubice na čalounění TURBO | 35 | 2.860-113.0 | 1 kusy | DN 32 | | 160 mm | Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou. | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice turbo | 36 | 2.860-114.0 | 1 kusy | DN 32 | | 270 mm | Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou. | <input type="checkbox"/> |
| Sací trubky, ušlechtilá ocel | | | | | | | | |
| Sací trubka DN 40 | 37 | 6.902-081.0 | 1 kusy | DN 40 | 0,5 m | | Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Sací trubka, DN 40 | 38 | 6.906-531.0 | 1 kusy | DN 40 | 1 m | | Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m. | <input type="checkbox"/> |
| Sací trubka, DN35 | 39 | 6.902-154.0 | 1 kusy | DN 35 | 0,5 m | | 0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částic. | <input type="checkbox"/> |
| Sací trubky, plast | | | | | | | | |
| Sací trubka, DN35 | 40 | 6.900-384.0 | 1 kusy | DN 35 | 0,5 m | | Sací trubka, DN 35, plast, 1 x 0,5 mZvláštní příslušenství | <input type="checkbox"/> |
| Opravné sady | | | | | | | | |
| Opravná sada, C 35 | 41 | 2.639-682.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Opravná sada (C35) obsahuje šroubovací propojovací objímky (bez přípojovací bajonetové objímky) pro komerční NT vysavače se svorkovým přípojovacím systémem. Svorkovou přípojovací objímku pro připojení příslušenství a/nebo objímku hadice (na straně zařízení) vadné sací hadice vyměníte odříznutím starého dílu. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice (Clip-System) | | | | | | | | |
| Sací hadice | 42 | 6.906-241.0 | 1 kusy | 35 | 4 m | | Sací hadice 4 m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo přípojovací svorky | <input type="checkbox"/> |
| | 43 | 6.906-275.0 | 1 kusy | 35 | 2,5 m | | Elektricky vodivá sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo přípojovací svorky | <input type="checkbox"/> |
| | 44 | 6.906-500.0 | 1 kusy | 35 | 4 m | | Elektricky vodivá sací hadice, 4 m s bajonetem (na straně stroje) a svorkovým připojením C 35 na straně příslušenství, bez kolena nebo přípojovací objímky. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice kompletní | | | | | | | | |
| Sací hadice komplet | 45 | 4.440-287.0 | 1 kusy | DN 35 | 4 m | | Standardní sací hadice, DN 35, komplet, 4 m, není elektricky vodivá, s přípojovacími díly DN 35 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 35 (na straně příslušenství). | <input type="checkbox"/> |
| Spojovací nátrubky | | | | | | | | |
| Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv. | 46 | 6.902-077.0 | 1 kusy | DN 32 | | | Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá. | <input type="checkbox"/> |
| Přípojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá | | | | | | | | |
| Přípojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.) | 47 | 5.407-112.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Přípojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá. | <input type="checkbox"/> |
| Přípojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem) | 48 | 5.407-109.0 | 1 kusy | DN 40 | | | Přípojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílu příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Přípojovací objímka C DN 40 | 49 | 5.407-111.0 | 1 kusy | DN 40 | | | Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivá. | <input type="checkbox"/> |
| Přípojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá | | | | | | | | |
| Přípojovací objímka elektronářadí C 35, el. | 50 | 5.453-048.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



| | | Objednáací číslo | Množství | Jmenovitá světlost | Délka | Šířka | | |
|---|----|------------------|----------|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|
| Připojovací objímka elektronářadí C 35, el. vodivá | 51 | 5.453-049.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3 mm/38,8 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka elektronářadí C 35 | 52 | 5.453-050.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka elektronářadí clip-bar | 53 | 5.453-051.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 32 mm Vnější průměr: 39 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 54 | 5.453-052.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici. 2-stupňový nátrubek, Vnitřní průměr: 28 mm Vnější průměr: 34 mm & 38,8 mm | <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná | | | | | | | | |
| Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací | 55 | 5.453-016.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| | 56 | 5.453-026.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm. | <input type="checkbox"/> |
| | 57 | 6.902-059.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 58 | 6.902-095.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Redukční kusy (trubka -> hubice) | | | | | | | | |
| Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35) | 59 | 6.902-017.0 | 1 kusy | DN 40 | | | Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuzelem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Redukční kus (trubka -> hubice) | 60 | 6.902-072.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači. | <input type="checkbox"/> |
| Sada redukčních/rozšiřujících objímek | | | | | | | | |
| Sada redukčních / rozšiřovacích objímek | 61 | 2.860-117.0 | 1 kusy | | | | DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast | <input type="checkbox"/> |
| Sonstiges | | | | | | | | |
| Hubice na odsávání prachu při vrtání | 62 | 2.679-000.0 | 1 kusy | | | | Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| CS 40 Me | 63 | 2.863-026.0 | 1 kusy | | | | Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 27/1

1.428-500.0



| | | Objednáací číslo | Délka | Barva | Množství | | | |
|--------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------------------|
| Ostatní | | | | | | | | |
| Prodlužovací kabel | 1 | 6.647-022.0 | 20 m | | 1 kusy | | Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.