



NT 65/2 Ap *EU

NT 65/2 Ap je výkonný, dvumotorový vysavač pro vysávání mokrých i suchých nečistot pro profesionální používání. Sací výkon zůstává díky účinnému očištění plochého skládaného filtru nárazy vzduchu téměř konstantní.

1 Upevnění hadice a kolena

- Jednoduché upevnění sací hadice a kolena při přepravě a skladování.

3 Integrovaná vypouštěcí hadice (odolná proti oleji)

- Pomocí snadno přístupné vypouštěcí hadice lze vysáté tekutiny pohodlně vypustit.

2 Integrovaná přihrádka

- Ve velké, integrované přihrádce v hlavové části krytu je nářadí a příslušenství stále dobře uklizené a vždy na dosah ruky.

4 ApClean (poloautomatické očištění filtru)

- Díky volnému filtru může uživatel pracovat dlouhou dobu bez přerušení práce.
- Optimální sací výkon při vysoké efektivitě.



NT 65/2 Ap *EU

■ Poloautomatické čištění filtru

Technické údaje

Objednací číslo		1.667-291.0
EAN kód		4039784727281
Množství vzduchu	l/s	2 x 74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	65
Max. příkon	W	max. 2760
Standardní jmenovitý průměr		DN 40
Délka kabelu	m	10
Hladina hluku	dB	73
Materiál nádrže		Plast
Počet turbín		2
Frekvence	Hz	50-60
Napětí	V	220-240
Hmotnost	kg	20
Rozměry (D x Š x V)	mm	600 x 480 x 920

Vybavení

Sací hadice	m	4	Madlo	■
	kusy / m	2 x 0,5 / Kov	Ochranná třída	II
Filtrační sáček		Papír	Vodící kolečka s brzdou	■
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360	Bezúdržbové sací turbíny	kusy 2
Spárová hubice		■		
Vypouštěcí hadice (olejvzdorná)		■		
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■		
Plochý skládaný filtr		Papír		
Koleno		■		
Očištění filtru		ApClean (poloautomatické očištění filtru)		
Ochrana proti nárazu		■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 65/2 AP *EU 1.667-291.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Ploché skládaný filtr (papír)								
Ploché skládaný filtr (papír)	1	6.904-283.0	1 kusy				Papírový ploché skládaný filtr BIA-(U,S,G,C) testováno pro třídu M Standardně u NT 65/ 2 Eco, NT 65/ 2 Eco Tc, NT 65/ 2 Eco Me	■
Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)								
filtrační sáčky 5ks	2	6.904-285.0	5 kusy				BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachů M, 3-vrstvé, odolné proti protřetí, 5 ks pro všechny varianty NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, NT 72/2 Eco Tc	■
Koleno, plast								
Plastové koleno pro profi vysavače	3	5.031-904.0	1 kusy	DN 40			Plastové koleno (DN 40) se svorkovým systémem je vhodné pro všechny varianty NT.	■
	4	5.031-718.0	1 kusy	DN 35			Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H.	□
Koleno plast	5	5.031-939.0	1 kusy	DN 35			Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32.	□
	6	5.032-427.0	1 kusy	DN 40			Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače.	□
Podlahové hubice								
Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot DN 40	7	6.907-408.0	1 kusy	DN 40		360 mm	Víceúčelová hubice (DN 40), plast, s pracovní šířkou 360 mm. S postranními kolečky, kartáčovými lištami (6.905-878.0) a gumovými stíracími lištami (6.905-877.0).	■
podlahová tryska (hubice)	8	6.903-018.0	1 kusy	DN 40		370 mm	Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrky odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače.	□
podlahová tryska DN 4	9	6.906-383.0	1 kusy	DN 40		450 mm	Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.	□
podlahová tryska DN 35	10	6.906-384.0	1 kusy	DN 35		370 mm	Hliník, výškově nastavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrky v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejvzdorné	□
Spárové hubice								
Štěrbínová hubice pro NT vysavače (DN 40)	11	6.903-033.0	1 kusy	DN 40	290 mm		Štěrbínová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm.	■
Štěrbínová plastová hubice pro NT vysavače (DN 35)	12	6.900-385.0	1 kusy	DN 35	210 mm		Štěrbínová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm.	□
spárová tryska (hubice) NW35	13	6.900-922.0	1 kusy	DN 35	500 mm		Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm.	□
spárová tryska (hubice) DN 4	14	6.905-817.0	1 kusy	DN 40	400 mm		Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.	□
Sací trubky, kov								
Sací trubka pro NT vysavače	15	6.900-275.0	1 kusy	DN 40	0,55 m		Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40.	■
	16	6.900-514.0	1 kusy	DN 35	0,5 m		Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotorových NT vysavačů.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 65/2 AP *EU

1.667-291.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Sací hadice (Clip-System)								
Sací hadice pro NT vysavače	17	6.906-321.0	1 kusy	40	4 m		Sací hadice 4m ,s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky.	■
Sací hadice	18	6.906-279.0	1 kusy	40	10 m		Standardní sací hadice 10,0 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky.	□
	19	6.906-714.0	1 kusy	40	4 m		S bajonetovým a svorkovými připojením, délka 4 m, odolná proti olejům, bez kolena nebo připojovací objímky.	□
	20	6.906-546.0	1 kusy	40	4 m		Elektricky vodivá, 4 m dlouhá sací hadice s bajonetovou a svorkovou přípojkou C 40. Bez kolena a připojovací objímky.	□
	21	6.906-635.0	1 kusy	40	16 m		S bajonetovou a svorkovou přípojkou, 16m, bez kolena nebo připojovací objímky.	□
	22	6.906-877.0	1 kusy	40	10 m		Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá.	□
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice C DN-40, kpl.	23	4.440-678.0	1 kusy	DN 40	4 m		Elektricky nevodivá sací hadice, 4 m dlouhá, s kolenem a bajonetovou přípojkou na straně stroje a svorkovou přípojkou C 40 na straně příslušenství. Bez modulu.	■
Sací hadice C DN-40, kpl. + Modul	24	4.440-679.0	1 kusy	DN 40	4 m		Elektricky nevodivá sací hadice, 4 m dlouhá, s kolenem (C-DN 40) a modulem (4.060-474.0), i s bajonetovou přípojkou na straně Standardní sací hadice 4 m s bajonetovou přípojkou (na straně stroje) a svorkovou přípojkou C 40 na straně příslušenství.	□
Sací hadice C- DN 40 kpl., el. + Modul	25	4.440-728.0	1 kusy	DN 40	4 m		S kolenem a modulem (4.060-533.0), elektricky vodivá.	□
Plochý skládaný filtr (PES)								
Plochý skládaný filtr (PES)	26	6.904-284.0	1 kusy				Plochý filtr (PES) - BIA-(U,S,G,C) třída prachu M: polyesterový vlies odolný vůči hnilobě, vynikající pro vysávání mokřích nečistot a abrazivní materiál. Standard pro NT 72/2 Eco Tc.	□
Plochý skládaný filtr (PTFE)								
Plochý skládaný filtr PTFE	27	6.907-449.0	1 kusy				Polyesterové rouno s PTFE povlakem, třída prachu M-testováno, pro vysavač Tact ² . Vhodné zejména pro silně přilnavé materiály.	□
Membránový filtr / látkový filtr								
Membránový filtr polyester - jehlová plst	28	6.904-282.0	1 kusy				Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače.	□
HEPA filtr, třída prachů H								
Plochý filtr HEPA 2-mot. vysavač	29	6.904-364.0	1 kusy				Plochý filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.	□
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot								
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění odpadu	30	6.900-698.0	10 kusy				Plastový sáček.	□
Filtrační sáček pro vysávání mokřích nečistot								
Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokřích nečistot	31	6.904-252.0	5 kusy				Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokřích nečistot, odolný proti protřetí.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Koleno, ušlechtilá ocel								
Koleno ušl. ocel	32	6.903-141.0	1 kusy	DN 35			Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 35	☐
	33	6.902-079.0	1 kusy	DN 40			Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40	☐
Koleno, kov								
Koleno DN35, kov	34	6.900-519.0	1 kusy	DN 35			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).	☐
Koleno DN40, kov	35	6.900-276.0	1 kusy	DN 40			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým připojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).	☐
Autohubice								
auto-hubice NW 4mm	36	6.900-952.0	1 kusy	DN 40		90 mm	Zahnutá plochá hubice, plast s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	☐
Gumové sací hubice, zkosené 45°								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	37	6.902-104.0	1 kusy	DN 35	220 mm		Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná	☐
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	38	6.902-105.0	1 kusy	DN 40	220 mm		Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače.	☐
Hubice pro vysávání trubek								
Kartáč 35/100	39	6.903-035.0	1 kusy	DN 35			Plast, průměr trubky 100 mm	☐
Kartáč 35/200	40	6.903-036.0	1 kusy	DN 35			Plast, průměr trubky 200 mm	☐
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka DN 40	41	6.902-081.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	☐
Sací trubka, DN 40	42	6.906-531.0	1 kusy	DN 40	1 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.	☐
Sací trubka, DN35	43	6.902-154.0	1 kusy	DN 35	0,5 m		0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částíček.	☐
Opravné sady								
Opravná sada, C 40	44	2.639-873.0	1 kusy	DN 40			Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem.	☐
Opravná sada, DN 61	45	2.862-038.0	1 kusy	DN 61			Sada na opravu sacích hadic. Volitelně pro všechny NT 65/2 a 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	☐
Sací hadice (bez připojovacích dílů)								
Sací hadice, plast (bez připojovacích dílů)	46	6.389-839.0						☐
Sací hadice kompletní								
Sací hadice DN 61, 4m, kompl.	47	4.440-264.0	1 kusy	DN 61	4 m		Standardní sací hadice, 4 m, s bajonetovou přípojkou DN 61 na straně zařízení a konusem DN 61 (na straně příslušenství).	☐
Sací hadicekompl.	48	4.440-328.0	1 kusy	DN 61	3 m		Průmyslová sací hadice, PVC/Elastomer s ocelovou spirálou, uvnitř hladká, DN 61 (dříve DN 50), komplet, 3 m, s připojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství).	☐
Sací hadice DN 61, 10m, kompl.	49	4.440-467.0	1 kusy	DN 61	10 m		Standardní sací hadice, 10 m, s připojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství).	☐
Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejvzvd.	50	4.440-613.0	1 kusy	DN 61	4 m		Olejvzdorná	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Sací hadice kompl., DN61, 10m, oeljuvzd.	51	4.440-614.0	1 kusy	DN 61	10 m		Olejuvzdorná sací hadice DN 61 (dříve DN 50), komplet, 10 m, s přípojevacími dílyDN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN61 (na straně příslušenství).	☐
Sací hadice komplet	52	4.440-616.0	1 kusy	DN 61	4 m		Sací hadice, DN 40, komplet, 4 m,elektricky vodivá (el.), s přípojevacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	☐
Sací hadice DN 40, 4m, kompl.	53	4.440-263.0	1 kusy	DN 40	4 m		Standardní sací hadice, DN 40, komplet,4 m,elektricky nevodivá, s přípojevacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	☐
Sací hadice DN40, 4m, olejuvzdor., kompl.	54	4.440-303.0	1 kusy	DN 40	4 m		Olehujuvzdorná sací hadice, DN 40, komplet,4 m,s přípojevacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	☐
Sací hadice DN 40, 10m, kompl.	55	4.440-463.0	1 kusy	DN 40	10 m		Standardní sací hadice DN 40, komplet, 10 m, není elektricky vodivá,s přípojevacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	☐
Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl.	56	4.440-466.0	1 kusy	DN 40	10 m		Elektricky vodivá, plast.	☐
Sací hadice kompl., DN40, 10m, oeljuvz.	57	4.440-612.0	1 kusy	DN 40	10 m		Olejuvzdorná sací hadice DN 40, komplet, 10 m, s přípojevacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	☐
Spojovací nátrubky								
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	58	6.902-077.0	1 kusy	DN 32			Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojevacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	☐
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. zav.	59	6.900-286.0	1 kusy	DN 40			Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez přípojevacích dílů.	☐
Spojovací objímka DN 61, s vnitř. zav.	60	6.902-078.0	1 kusy	DN 61			K propojení 2 sacích hadic, s oboustranným šroubovacím závitem.	☐
Prodlužovací hadice (Clip-System)								
Prodlužovací hadice (Clip-System)	61	6.906-344.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		Standardní prodlužovací hadice C 40 -Clip System, 2,5 m k prodloužení všechC-DN-40 standardních sacích hadicNení elektricky vodivá.	☐
Sonstiges								
Předřazený odlučovač 80 l	62	3.864-010.0	1 kusy				Kompletní nádoba (80 l) a víko (DN 61). Pro hrubé nečistoty a kapaliny (bez sací hadice).	☐
Sudový předřazený odlučovač	63	3.864-012.0	1 kusy				Kov z DN 61 na 61, pouze pro kapaliny	☐
CS 40 Me	64	2.863-026.0	1 kusy				Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu.	☐
Nástavbová sada Y-kus								
Nástavbová sada Y-kus, plast	65	2.637-217.0	1 kusy	DN 35			Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače.	☐
Přípojevací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá								
Přípojevací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	66	5.407-112.0	1 kusy	DN 35			Přípojevací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.	☐
Přípojevací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)	67	5.407-109.0	1 kusy	DN 40			Přípojevací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.	☐
Přípojevací objímka C DN 40	68	5.407-111.0	1 kusy	DN 40			Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivá	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐



		Objednávací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá							
nářadí objímka	69	5.453-042.0	1 kusy	DN 35			Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C nebo C-DN 35 sací hadici.3-stupňový nátrubek.Vnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 & 35 - 37 mmVnější průměr: 21,5mm, 27 & 31 mm
Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.	70	5.453-048.0	1 kusy	DN 35			Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá.Pouze pro NT vysavače.
Připojovací objímka elektronářadí C 35, el. vodivá	71	5.453-049.0	1 kusy	DN 35			Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3 mm/38,8 mm, el. vodivá.Pouze pro NT vysavače.
Připojovací objímka elektronářadí C 35	72	5.453-050.0	1 kusy	DN 35			Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače.
Připojovací objímka elektronářadí clip-bar	73	5.453-051.0	1 kusy	DN 35			Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici.Vnitřní průměr: 32 mmVnější průměr: 39 mm
	74	5.453-052.0	1 kusy	DN 35			Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici.2-stupňový nátrubek, Vnitřní průměr: 28 mmVnější průměr: 34 mm & 38,8 mm
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná							
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	75	5.453-016.0	1 kusy	DN 35			Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.
	76	5.453-026.0	1 kusy	DN 35			Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm.
	77	6.902-059.0	1 kusy	DN 35			Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm
	78	6.902-095.0	1 kusy	DN 35			Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače.
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)							
Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice)	79	5.453-019.0	1 kusy	DN 40			Rozšiřující kus z DN 40 na DN 61 (trubka -> hubice) plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače.
Redukční objímky							
Redukční objímka	80	5.407-108.0	1 kusy	DN 40			Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.
objímka C4/C35	81	5.407-113.0	1 kusy	DN 40			Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.
Redukční kusy (trubka -> hubice)							
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	82	6.902-017.0	1 kusy	DN 40			Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuzelem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.
Redukční kus (trubka -> hubice)	83	6.902-072.0	1 kusy	DN 35			Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.
Sada redukčních/rozšiřujících objímek							
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	84	2.860-117.0	1 kusy				DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast
Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu							
Sada na profesionální čištění	85	2.637-353.0		DN 40			Jednotlivé díly: sací hadice 4m (4.440-263), kovové koleno (6.900-276), sací trubky 2x0,5m kov (6.900-275), spárová hubice (6.903-033), podlahová hubice s kolečky (6.903-051)
Sada na čištění automobilů	86	2.862-166.0		DN 35			Hubice specifické pro cílovou skupinu v DN 35 pro vnitřní čištění automobilů, čalounění a armatur.

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 65/2 AP *EU 1.667-291.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Sada pro průmysl	87	2.637-355.0		DN 61			Robustní kompletní sada příslušenství pro specifickou cílovou skupinu v DN 61 k vysávání hrubých nečistot v průmyslu, stavebnictví atd.	☐
Sada pro hobliny	88	2.640-760.0		DN 61			Robustní připojovací sada pro specifickou cílovou skupinu v DN 61 pro čištění ve spojení se sací hadicí odolnou proti olejům a s gumovou sací hubicí.	☐
Sada pro autobusy nástavbová sada	89	2.640-560.0		DN 40			Sada příslušenství k vysávání a čištění autobusů, vagónových kupé atd. ve spojení s doporučenými specifickými NT vysavači.	☐
UBS nevodivá média								
UBS nevodivá média Tact ² + Ap	90	2.642-602.0	1 kusy				K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin, jako jsou oleje a tuky	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

NT 65/2 AP *EU
1.667-291.0



		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství			
Ostatní								
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐