

Vysavač na mokré/suché vysávání zbytků výbušného prachu, chráněný proti explozi. Schválený v kategorii 3/zóna 22. Kategorie přístrojů 3: oblasti, ve kterých se vyskytuje atmosféra ohrožující výbuchem jen zřídka a pouze během krátkého časového období. Stroj NT 80/1 B1 MS zajišťuje při normálním provozu potřebnou míru bezpečnosti. Oblast explozivních prachů – zóna 22: oblast, ve které se při normálním provozu tvoří z hořlavých plynů obsažených ve vzduchu atmosféra v podobě mraku, která může být výbušná. POZOR: zónu stanoví provozovatel, nikoliv dodavatel vysavače!

**Vybavení:**

- Sací hadice 4 m
- Mokro-suchá podlahová hubice 370 mm
- Spárová hubice
- Antistatický systém
- Nádobka z ušlechtilé oceli
- Ochrana proti nárazu
- Madlo
- Ochranná třída I
- Vodicí kolečka s brzdou



**Objednací číslo: 1.667-202.0**

**Technické údaje**

Množství vzduchu (l/s)	56
Podtlak (mbar/kPa)	235/23,5
Objem nádrže (l)	80
Max. příkon (W)	Max. 1380
Standardní jmenovitý průměr (mm)	40
Délka kabelu (m)	10
Hladina hluku (dB)	70
Hmotnost (kg)	32
Rozměry (D x Š x V) (mm)	660x520x1078

---

## Detaily

### Popis

Vysavač je vhodný a schválený pro vysávání zbytků prachů hnacích náplní tříd explozivních prachů v zóně 22 a zdraví ohrožujících prachů třídy prachů M. Prach z hnacích náplní se při vysávání zvlhčuje vodou nacházející se ve vysavači. Na základě přídatného kontrolního systému úrovně hladiny vody se může vysavač používat pouze při dostatečně vysoké hladině vody. Tím se dá zabránit chybné obsluze.

Velkoplošná filtrační patrona umožňuje dlouhé pracovní intervaly bez přerušování práce. Filtrem s velkou filtrační plochou se filtruje již vzduch nasávaný motorem pro pohon ventilátoru. Tím se zabraňuje vstupu výbušných prachů do turbíny. Mechanická ochrana před přeplněním (přetečením) s plovákovým systémem garantuje spolehlivé vypnutí přístroje při nasávání tekutin. Indikace naplnění filtru integrovaná do ovládacího panelu ukazuje, kdy je třeba vyměnit filtr. Robustní nádrž z ušlechtilé oceli o objemu 80 l. Na zadní straně přístroje se může umístit kompletní příslušenství. Vysavač odpovídá nejnovějším evropským směrnici o přístrojích pro nasazení v oblastech ohrožených explozí. Přístroj má certifikát o prověření na dodržování těchto směrnic ATEX. Přístroj NT 80/1 M B1 S je navíc ověřený a schválený podle třídy prachů M. Vysavač se proto může používat i k vysávání zdraví ohrožujících prachů třídy prachů M – např. prachů vznikajících při práci se dřevem, laky atd. Standardní vybavení: nezaměnitelné charakteristické příslušenství/příšroubované hadice k vysávání DN 40, dlouhá 4 m Kovové koleno Sací trubka DN 40, dlouhá 1 m Víceúčelová hubice na vysávání podlah Víceúčelový kartáč Spárová hubice

---

### Použití

policie

armáda

strážní služby

střelecké oddíly

střelnice

---

### Vybavení a užitek

Nebezpečí zažehnáno

Vysavač NT 80/1 B1 MS má navíc automatickou kontrolu hladiny vody. Tak lze vysavač používat jen při dostatečném množství vody.

Zóna 22 + třída prachu M

Pro hořlavé druhy prachu třídy výbušnosti v zóně 22 a zdraví škodlivé druhy prachu třídy M.

---


## Volitelné příslušenství

### Koleno, kov

#### Koleno kov

Nezaměnitelné koleno, jmenovitý průměr DN 40, pro použití na NT-vysavačích, spojení mezi sací hadicí a sací trubicou stejného jmenovitého průměru k lepší manipulaci nebo jako náhrada

**Objednací číslo 4.036-032.0**



### Kovové sací trubky

#### Sací trubka

Sací trubka, DN 40, pochromovaný kov, 1 x 1,0 m - nezaměnitelná se šroubovacím připojením. Vhodná pouze pro použití u NT 80/1 B1 M a NT 80/1 B1 MS popř. NT 801 B1 M / MS

**Objednací číslo 4.025-372.0**



### Papírová filtrační patrona

#### Filtrační patrona

Filtr nasávaného vzduchu

**Objednací číslo 6.414-808.0**



#### Filtrační patrona

Papírová filtrační patrona - BIA-C třída prachu M - je vhodná pro tyto modely: NT 801 B1, NT 801 B1 S, NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 MS.

**Objednací číslo 6.904-325.0**



## Sací hadice komplet

### Sací hadice komplet, DN 40 el, 4 m

Sériová sací hadice, DN 40, komplet, nezaměnitelná se šroubovým uzávěrem elektricky vodivá (el.), 4 m, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) konusem DN 40 (na straně příslušenství). Možné přípojovací díly na poptávku

Objednací číslo 4.440-558.0



### Sací hadice komplet, DN 40 el, 8 m

Speciální příslušenství, DN 40, kompletně se šroubovacím uzávěrem, elektricky vodivá, 4 m, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně vysavače) a kužel DN 40 (na straně příslušenství).

Objednací číslo 4.440-815.0



## Spárové hubice

### Štěrbínová hubice

Štěrbínová hubice DN 40, plast, 290 mm, nezaměnitelná, šroubovací spojení, umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 290 mm.

Objednací číslo 4.763-243.0



## Víceúčelové hubice (mokro-/suché)

### Víceúčelová hubice NT - nezaměnitelný

Hliníková podlahová hubice uzemněná, nezaměnitelná, 370 mm, výškově nastavitelná.

Objednací číslo 4.130-399.0



## Víceúčelové kartáče

### Víceúčelový kartáč

Víceúčelový kartáč z přírodních štětin (hovězí štětiny). Osazení štětinami 120 x 45mm. Pouze pro NT 801 B1 M, B1 MS a NT 80/1 B1 M a B1 MS.

Objednací číslo 4.763-242.0

